

RESPIRATORE ANTIPOLVERE P1 3M 8710 SENZA VALVOLA**Classe FFP1 a norma EN 149: 2001 - Marcatura CE***Per polveri a bassa nocività di impiego generale.**Polveri, fumi, nebbie.**Max livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV.**Senza valvola.*

Codice	U.M.	Articolo
5992071	Pezzi	9922

**RESPIRATORE ANTIPOLVERE 3M 8812 CON VALVOLA****Classe FFP1 a norma EN 149: 2001 - Marcatura CE***Lavori edili, sgrossatura vernici o ruggine.**Polveri, fumi, nebbie.**Max livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV.**Dura un turno di lavoro (8 ore).*

Codice	U.M.	Articolo
5992073	Pezzi	9903

**RESPIRATORE ANTIPOLVERE 3M 9310 SENZA VALVOLA****Classe FFP1 a norma EN 149: 2001 - Marcatura CE***Lavori edili, gesso, marmo, cemento.**Polveri, fumi, nebbie.**Max livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV.**Bordo di tenuta in schiuma.*

Codice	U.M.	Articolo
5992601	Pezzi	49720

**RESPIRATORE ANTIPOLVERE 3M 9312 CON VALVOLA****Classe FFP1 a norma EN 149: 2001 - Marcatura CE***Lavori edili, gesso, marmo, cemento.**Polveri, fumi, nebbie.**Max livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV.*

Codice	U.M.	Articolo
5992602	Pezzi	49746

**RESPIRATORE ANTIPOLVERE 3M 9913 SENZA VALVOLA****Classe FFP1 a norma EN 149: 2001 - Marcatura CE***Per polveri, nebbie, vapori organici.**Max livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV per polveri,**< TLV per vapori organici.*

Codice	U.M.	Articolo
5992075	Pezzi	62056



RESPIRATORE PER ODORI E VERNICI 3M 9914 CON VALVOLA**Classe FFP1 a norma EN 149: 2001 - Marcatura CE***Per polveri, nebbie, vapori organici.**Max livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV , < TLV per vapori organici.**E' dotato di uno strato di carbone attivo, protegge dalle concentrazioni di polveri sottili e nebbie nonché da odori fastidiosi come i vapori di vernice in basse concentrazioni o i rifiuti domestici in decomposizione.*

Codice	U.M.	Articolo
5992076	Pezzi	19203

RESPIRATORE ANTIPOLVERE 3M 8810 SENZA VALVOLA**Classe FFP2 a norma EN 149: 2001 - Marcatura CE***Carteggiatura fibra di vetro, lubrificazione.**Polveri, fumi, nebbie.**Max livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV.**Grazie all'estrema leggerezza la mascherina 3M™ 8810 SP si presta ad essere utilizzata in modo trasversale in tutti i tipi di lavorazione, anche quelle più gravose.*

Codice	U.M.	Articolo
5992072	Pezzi	8810

RESPIRATORE ANTIPOLVEREI 3M 8822 CON VALVOLA**Classe FFP2 a norma EN 149: 2001 - Marcatura CE***Carteggiatura fibra di vetro, lubrificazione.**Polveri, fumi, nebbie.**Max livello utilizzo: fino a 10 volte il TLV.*

Codice	U.M.	Articolo
5992074	Pezzi	8822

RESPIRATORE ANTIPOLVERE 3M 9320 SENZA VALVOLA**Classe FFP2 a norma EN 149: 2001 - Marcatura CE***Carteggiatura legno, vernici, stucchi, metalli leggeri.**Polveri, fumi, nebbie.**Max livello utilizzo: fino a 10 volte il TLV.**L'innovativo design a 3 lembi assicura una maggiore comodità di indossamento ed è facile da riporre quando non utilizzato.*

Codice	U.M.	Articolo
5992603	Pezzi	49772

RESPIRATORE ANTIPOLVERE 3M 9322 CON VALVOLA**Classe FFP2 a norma EN 149: 2001 - Marcatura CE**

Carteggiatura legno, vernici, stucchi, metalli leggeri.
 Mascherina pieghevole in tessuto non tessuto per polveri a media nocività, inclusi aerosol a base acquosa.
 Max livello utilizzo: fino a 10 volte il TLV.

Codice	U.M.	Articolo
5992604	Pezzi	49815

**RESPIRATORE ANTIPOLVERE DI SALDATURA 3M 9925 CON VALVOLA****Classe FFP2 a norma EN 149: 2001 - Marcatura CE**

Lavorazione metalli pesanti.
 Dotato di una conchiglia estremamente resistente è in grado di trattenere anche esalazioni di ozono derivanti da operazioni di saldatura MIG & TIG.
 Max livello di utilizzo: fino a 10 volte il TLV, < il TLV per i vapori organici.
 Bordo di tenuta interno e elastici regolabili.
 Struttura a conchiglia adattabile ad ogni tipo di volto.
 Superficie esterna ignifuga minimizza gli effetti da bruciature degli schizzi di metallo fuso.

Codice	U.M.	Articolo
5992615	Pezzi	71634

**RESPIRATORE ANTIPOLVERE 3M 9928 CON VALVOLA****Classe FFP2 a norma EN 149: 2001 - Marcatura CE**

Per polveri e fumi di saldatura di metalli pesanti e ozono.
 Max livello di utilizzo: fino a 10 volte il TLV.
 Con valvola.

Codice	U.M.	Articolo
5992078	Pezzi	29194

**RESPIRATORE ANTIPOLVERE 3M 9332 CON VALVOLA****Classe FFP3 a norma EN 149: 2001 - Marcatura CE**

Lavorazione metalli pesanti.
 Polveri, fumi, nebbie.
 Max livello di utilizzo: fino a 30 volte il TLV.
 Protezione da Rischio Biologico (AH1N1 Febbre Suina, H5N1 Aviaria, Tuberculosis), polveri/particolato nelle lavorazioni del Legno (legni duri), Taglio/Molatura metalli pesanti (Nichel, Piombo, Acciaio Inox), Fibra di vetro, Ceramica, Amianto.
 L'innovativo design a 3 lembi assicura una maggiore comodità di indossamento ed è facile da riporre quando non utilizzato.
 E' compatibile con gli occhiali di protezione.

Codice	U.M.	Articolo
5992605	Pezzi	49842



RESPIRATORE PER VAPORI ORGANICI/POLVERI 3M 4251**Classe FFA1P2D a norma EN 149: 2001 - Marcatura CE**

Adatto per operazioni di verniciatura, utilizzo solventi e fitofarmaci, applicazione adesivi a spruzzo, disinfestazione con spray a base chimica.

Pronto all'uso, costruito in materiale morbido ed ipoallergenico, studiato per offrire una protezione efficace e confortevole contro gas e vapori.

Codice	U.M.	Articolo
5992070	Pezzi	62455

**RESPIRATORE 3M 6200 A 2 FILTRI MISURA MEDIA****A norma EN 140 - Marcatura CE**

Semimaschera facciale a 2 filtri con innesto a baionetta. La calotta nucale è progettata per garantire una perfetta aderenza e per facilitare l'allacciamento dietro al collo. Il facciale morbido in materiale elastomerico consente un confortevole indossamento anche per periodi di lavoro prolungati con i suoi soli 82 gr di peso. Il sistema di attacco a due filtri laterali offre una minore resistenza alla respirazione e permette la flessibilità di utilizzare filtri gas, vapori e polvere.

Codice	U.M.	Articolo
5992060	Pezzi	87772

**MASCHERA PIENO FACCIALE 3M 6800 MISURA MEDIA****A norma EN 136 Classe I - Marcatura CE**

Maschera misura media con 2 filtri con innesto a baionetta. Realizzata in policarbonato, resistente a graffi e urti secondo la norma EN166:2001B. La valvola 3M™ Cool Flow™ permette una minore resistenza all'aspirazione e un minore accumulo di calore e sudore.

Codice	U.M.	Articolo
5992058	Pezzi	64817

**FILTRI PER POLVERI FUMI E NEBBIE 5925 3M**

I filtri 3M™ 5925 P2R proteggono da particelle solide e liquide. Compatibili con respiratori 3M™ 6000 e 3M™ 7000. Adatti ad applicazioni in ambiente farmaceutico, chimico, edilizia, ceramica, fonderie, agricoltura e industria alimentare. Classe di protezione P2R.

Codice	U.M.	Articolo
5992064	Conf. 2 pz	86733



FILTRI PER GAS E POLVERI 6055 3M

I filtri 3M™ 6055 A2 proteggono da vapori organici.
 Compatibili con i respiratori 3M™ 7000 a semimaschera.
 Questi filtri sono adatti a tutte le operazioni che coinvolgono vernici, la produzione automobilistica, aerea e navale.
 Sono indicati inoltre per tutte le produzioni e utilizzi di inchiostri e tinture, adesivi, resine.
 Classe di protezione A2.



Codice	U.M.	Articolo
5992061	Conf. 2 pz	87777

FILTRI PER GAS E POLVERI 6059 3M

I filtri 3M™ 6059 ABEK1 proteggono da vapori organici.
 Compatibili con i respiratori 3M™ 7000 a semimaschera.
 Questi filtri sono adatti a tutte le operazioni che coinvolgono vernici, la produzione automobilistica, aerea e navale.
 Sono indicati inoltre per tutte le produzioni e utilizzi di inchiostri e tinture, adesivi, resine e chimici, per la pulizia con acidi, per l'incisione metalli e la produzione e manutenzione di impianti di refrigerazione.
 Classe di protezione ABEK1.



Codice	U.M.	Articolo
5992063	Conf. 2 pz	87783

FILTRI PER POLVERI FUMI E NEBBIE 5935 3M

I filtri 3M™ 5935 P3R proteggono da particelle solide e liquide.
 Compatibili con respiratori 3M™ 6000 e 3M™ 7000
 Adatti ad applicazioni in ambiente farmaceutico, chimico, edilizia, ceramica, fonderie, agricoltura e industria alimentare.
 Classe di protezione P3R.



Codice	U.M.	Articolo
5992065	Conf. 2 pz	86764

FILTRI PER POLVERI AD INNESTO DIRETTO 2125 3M

I filtri 3M™ 2125 P2R proteggono da particelle solide e liquide.
 Compatibili con respiratori 3M™ 6000 e 3M™ 7000
 Le applicazioni industriali tipiche sono la lavorazione della carta e la produzione alimentare
 Classe di protezione P2R.



Codice	U.M.	Articolo
5992066	Conf. 2 pz	87739

FILTRI PER POLVERI AD INNESTO DIRETTO 2135 3M

*I filtri 3M™ 2135 P3R proteggono da particelle solide e liquide.
Compatibili con respiratori 3M™ 6000 e 3M™ 7000
Applicazioni tipiche sono l'industria farmaceutica, chimica, edilizia,
ceramiche, agricoltura e industria alimentare.
Classe di protezione P3R.*



Codice	U.M.	Articolo
5992067	Conf. 2 pz	87756

GHIERA DI BLOCCAGGIO PER RESPIRATORI 501 3M

*La ghiera per filtri 3M™ 501 serve per agganciare i filtri 5911,
5925 e 5935 al respiratore. Può essere utilizzato con la serie
di filtri 3M™ 5000 insieme all'adattatore 603 per la protezione
da polveri oppure con la serie di filtri 3M™ 5000 in combinazione
con la serie di filtri 3M™ 6000 per aggiungere la protezione
alle polveri oltre a quella per gas e vapori.*



Codice	U.M.	Articolo
5992068	Conf. 2 pz	14189