

ELETTROGENERATORE GEN-SET MG 3000 I-HE

Gruppo elettrogeno portatile **monofase** da 3 KVA,
 motore a benzina 3000 giri/min.
 Omologazione "direttiva 2000/14/CE"
 Classe di isolamento H
 Grado di protezione IP 23
 Dimensioni (Lu x La x H) 585 x 360 x 410 mm
 Peso a vuoto 42 kg

Dotazione di serie:

- arresto automatico per basso livello olio
- 2 uscite monofase Schuko 230V - 50 Hz protette da interruttore termico
- uscita caricabatteria 12V CC protetta da fusibile.

Generatore CA 50Hz

Sincrono
 Potenza max. monofase 3 kVA - 230 V
 Carica batteria 120W - 12V - 10A - CC
 Fattore di potenza 0,8

Motore a benzina 3000 giri/min.

Tipo Honda GX 180 OHV - 1 cil. - 5,5 CV (4 kWm) - 163 cm³
 Raffreddamento ad aria.
 Avviamento: manuale autoavvolgente.
 Consumo carburante al 75% del carico: 1,3 l/h



Codice	U.M.	Articolo
2913103	Pezzi	3000 I-HE

ELETTROGENERATORE GEN-SET MG 5000 I-H/E

Gruppo elettrogeno portatile **monofase** da 5 KVA
 Motore a benzina 3000 giri/min.
 Grado di protezione IP 23
 Classe d'isolamento H
 Dimensioni (Lu x La x H) 720 x 480 x 515 mm
 Peso a vuoto 63 kg

Dotazione di serie:

- arresto automatico per basso livello olio
- 2 prese monofase Schuko 230 V - 50 Hz protette da interruttore termico
- uscita caricabatteria 12 V CC protetta da fusibile

Generatore CA 50Hz

Tipo sincrono
 Potenza max. monofase 5 kVA - 230 V
 Carica batteria 120 W - 12 V - 10 A - CC
 Fattore di potenza 0,8

Motore a benzina 3000 giri/min.

Tipo Honda GX 270 OHV - 1 cil. - 9 CV (6,6 kWm) - 270 cm³
 Raffreddamento ad aria.
 Avviamento: manuale autoavvolgente.
 Consumo carburante al 75% del carico: 2,2 l/h



Codice	U.M.	Articolo
2913105	Pezzi	MG500IHE

ELETTROGENERATORE GEN-SET MG 5/4I-HE

Gruppo elettrogeno portatile **trifase** (5,5 KVA) e **monofase** (4 KVA) con avviamento elettrico.

Classe di isolamento F

Grado di protezione IP 23

Dimensioni (Lu x La x H) 720 x 480 x 515 mm

Peso a vuoto 93 kg

Dotazione di serie:

- arresto automatico per basso livello olio
- batteria 12 V incorporata (versione I-H/AE)
- 1 presa trifase CEE 16A, 400 V - 50 Hz
- 1 presa monofase CEE 16A, 230 V - 50 Hz protetta da interruttore magnetotermico
- interruttore differenziale salvavita

Generatore CA 50Hz

Gen Set asincrono, autoeccitato e autoprotetto

Potenza max. trifase 5,5 kVA - 400 V

Potenza max. monofase 4 kVA - 230 V

Fattore di potenza 0,8

Motore a benzina 3000 giri/min.

Tipo Honda GX 270 OHV - 1 cil. - 9 CV (6,6 kWm) - 270 cm³

Raffreddamento ad aria.

Avviamento: elettrico e manuale.

Consumo carburante al 75% del carico: 2,2 l/h



Codice	U.M.	Articolo
2913110	Pezzi	MG5/4IHE

ELETTROGENERATORE GEN-SET MG 7/5 I-HE

Gruppo Elettrogeno portatile **trifase** (7,5kVA) e **monofas**e (4kVA), motore a benzina.

Classe di isolamento H

Grado di protezione IP 23

Dimensioni (Lu x La x H) 730 x 480 x 520 mm

Peso a vuoto 80 kg

Dotazione di serie:

- arresto automatico per basso livello olio
- 1 presa trifase CEE 16A 400V - 50Hz protetta da interruttore termico
- 1 presa monofase CEE 16A 230V - 50Hz protette da interruttore termico
- interruttore differenziale salvavita.

Generatore CA 50Hz

Sincrono

Potenza max. trifase 7,5 kVA - 400 V

Potenza max. monofase 4 kVA - 230 V

Fattore di potenza 0,8

Motore a benzina 3000 giri/min.

Tipo Honda GX 390 OHV - 1 cil. - 13 CV (9,6 kWm) - 390 cm³

Raffreddamento ad aria.

Avviamento: manuale autoavvolgente.

Consumo carburante al 75% del carico: 2,9 l/h



Codice	U.M.	Articolo
2913115	Pezzi	7/5 I-HE

MOTOGENERATORE HYUNDAI INVERT.2KW 4T. TG2000

Potenza motore: 2,2 HP/ 4500 rpm
 Potenza max monofase: 2,0 KW
 Potenza di esercizio monofase: 1,6 KW
 Tensione/frequenza: 230V / 50 Hz
 Avviamento a strappo
 Motore: 4 tempi - monofase
 Capacità serbatoio carburante: 3,6 litri
 Carburante: benzina verde
 Autonomia: 4 ore
 Rumorosità: 59 dBA
 Dimensioni: 530x300x445 mm
 Peso: kg.22
 Uscita 12V: SI - 12V-7,5 A
 Cavo con morsetto per uscita 12V incluso.



Codice	U.M.	Articolo
0613061	Pezzi	65155

MOTOGENERATORE HYUNDAI BENZINA 3,5KW HY4000

Potenza motore: 7,5 HP
 Potenza massima monofase: 3,5 kw
 Potenza di esercizio monofase: 3,2 kw
 Avviamento: manuale a strappo.
 Avvolgimento dell'alternatore: in rame
 Motore: 4 tempi monofase
 AVR: si
 Capacità serbatoio carburante: 15 litri
 Carburante: benzina verde
 Autonomia: 11 ore
 Rumorosità: 70dB(A)
 Dimensioni: 610x450x470 mm
 Peso netto: 46 kg
 Uscita 12V: si - 12V - 8,3 A



Codice	U.M.	Articolo
0613055	Pezzi	65111