

IDROPULTRICE AR BLUE CLEAN 391 ANNOVI REVERBERI

Carrello a 2 ruote completo di manico.
 Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa in alluminio.
 Pistoni in acciaio temperato.
 Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa.
 Sistema di arresto totale dell'idropultrice.
 Protezione termica del motore, aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato.
 Capacità del serbatoio detergente 1,4 lt.
 Filtro acqua ispezionabile e lunghezza cavo elettrico 5 mt.

Pressione max: 135 bar
 Portata: 440 lt/h
 Potenza assorbita: 1,8 kw
 Peso: kg 12,6



Codice	U.M.	Articolo
4723098	Pezzi	13692

IDROPULTRICE AR BLUE CLEAN 491 ANNOVI REVERBERI

Carrello a 2 ruote completo di manico e avvolgitubo.
 Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa in alluminio e pistoni in acciaio temperato.
 Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa. Sistema di arresto totale dell'idropultrice a distanza.
 Motore elettrico monofase a induzione con protezione termica.
 Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato.
 Capacità serbatoio 1,4 lt.
 Filtro acqua ispezionabile e lunghezza cavo elettrico 5 mt.

Pressione max: 145 bar
 Portata: 450 lt/h
 Potenza assorbita: 2,1 kw
 Peso: kg 20,6



Codice	U.M.	Articolo
4723104	Pezzi	13694

IDROPULTRICE AR BLUE CLEAN 588 ANNOVI REVERBERI

Carrello a due ruote con serbatoio detergente incorporato completo di manico ed avvolgitubo
 Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante
 Pistoni in acciaio inox temprato
 Valvola di by-pass automatica, manometro
 Aspirazione detergente incorporata con regolazione
 Motore elettrico a induzione con protezione termica
 Lunghezza cavo elettrico 5m
 TSS, sistema di arresto totale dell'idropultrice a distanza
 Capacità del serbatoio detergente 1,2l
 Tubo alta pressione, pistola e lancia
 Testina selezione alta e bassa pressione, getto concentrato od a ventaglio

Pressione max: 150 bar
 Portata: 500 lt/h
 Potenza assorbita: 2,5kw



Codice	U.M.	Articolo
4723097	Pezzi	13027

IDROPULTRICE AR BLUE CLEAN 590 ANNOVI REVERBERI

L'idropultrice a acqua fredda 590 è un'ottima idropultrice **semi-professionale**.
 Serbatoio per detergente incorporato da lt. 1,2 di capienza.
 Avvolgitubo incorporato con tubo in rete di acciaio.
 Manometro professionale in glicerina.
 Pompa assiale in ottone a 3 pistoni assiali in acciaio temperato, comandati da piattello oscillante.
 Motore elettrico ad induzione, su cuscinetti, con protezione termica
 Valvola di by-pass automatica.
 TSS, sistema di arresto totale dell'idropultrice a distanza.
 Filtro acqua, aspirazione detergente incorporata con regolazione.
 Pistola con meccanica in ottone, lancia con regolazione della pressione, lancia rotante, accessori raccordati in ottone.



Pressione max: 160 bar
 Portata: 600 lt/h
 Potenza assorbita: 2,8kw

Codice	U.M.	Articolo
4723100	Pezzi	12909

IDROPULTRICE AR BLUE CLEAN 767 ANNOVI REVERBERI

Questa idropultrice è a tutti gli effetti per **uso professionale**.
 Pompa assiale a 3 pistoni in ceramica, con sistema biella-manovella.
 Rotazione del motore e della pompa a 1450 giri/min.
 Valvola di by-pass automatica.
 Regolazione della pressione.
 Motore elettrico a induzione con protezione termica.
 Aspirazione detergente incorporata con regolazione.
 TSS, sistema di arresto totale dell'idropultrice a distanza.
 Capacità del serbatoio detergente 2l
 Tubo alta pressione, pistola e lancia.
 Testina selezione alta e bassa pressione, getto concentrato o a ventaglio.



Pressione max: 160 bar
 Portata: 600 lt/h
 Potenza assorbita: 2,8kw

Codice	U.M.	Articolo
4723103	Pezzi	12364

IDROPULTRICE MICHELIN MPX 140-L

Carrello a due ruote completo di manico ed avvolgitubo
 Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa in alluminio
 Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
 Sistema di arresto totale dell' idropultrice a distanza
 Motore elettrico monofase a induzione con protezione termica
 Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato
 Capacità del serbatoio detergente 1,4 lt
 Filtro acqua ispezionabile M
 Lunghezza cavo elettrico 5 m
 Avvolgitubo con dispositivo bloccaggio



Pressione max: 140 (bar) / 14 (MPa)
 Portata: 390 lt/h
 Potenza assorbita: 1,8 (kW) · 2800 RPM

Codice	U.M.	Articolo
4723120	Pezzi	13067

IDROPULTRICE MICHELIN MPX 160-RG

Carrello a due ruote completo di manico ed avvolgitubo
 Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante
 Testa pompa in ottone
 Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
 Sistema di arresto totale dell' idropultrice a distanza
 Motore elettrico monofase a induzione con protezione termica
 Aspirazione detergente diretta con doppio serbatoio incorporato
 Capacità del serbatoio detergente 0,8 lt x2
 Filtro acqua ispezionabile
 Lunghezza cavo elettrico 5 m
 Avvolgitubo con dispositivo bloccaggio
 Doppio serbatoio detergente incorporato



Pressione max: 160 (bar) / 14 (MPa)
 Portata: 500 lt/h
 Potenza assorbita: 2,5 (kW) · 2800 RPM

Codice	U.M.	Articolo
4723121	Pezzi	12899

IDROPULTRICE AR BLUE CLEAN 1003 ANNOVI REVERBERI

Questa idropultrice è a tutti gli effetti per **uso professionale**.
 Carrello in metallo a 2 ruote con serbatoio detergente incorporato completo di manico.
 Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella manovella.
 Testata in ottone.
 Valvola di by-pass automatica.
 Manometro.
 Aspirazione detergente incorporata con regolazione.
 Motore elettrico ad induzione monofase con protezione termica.
 TSS, sistema di arresto totale dell'idropultrice a distanza.



Pressione max: 150 bar
 Portata: 630 lt/h
 Potenza assorbita: 3kw

Codice	U.M.	Articolo
4723105	Pezzi	24385

DETERGENTE LADEF LT.5

Detergente per tutte le stagioni, agisce a fondo su qualsiasi sporco, lasciando le superfici completamente pulite, garantendo un totale rispetto delle superfici delicate.
 Mediante schiumogeno offre un facile e veloce processo di lavaggio.
 Indicato nella detergenza d'auto, barche, roulotte, camper.

Codice	U.M.	Articolo
0382001	Pezzi	F0001



IDROPULITRICE A CALDO AR BLUE CLEAN 3590

*Pompa a 3 pistoni assiali comandati da piattello oscillante, testa in ottone.
 Sistema di arresto automatico TSS.
 Valvola by-pass automatica.
 Pressostato di sicurezza per spegnimento della caldaia in caso di mancanza d'acqua.
 Motore elettrico ad induzione con protezione termica.
 Caldaia verticale, doppia serpentina e fondo in materiale refrattario.
 Serbatoio gasolio da 4Lt.
 Filtro acqua e filtro aspirazione gasolio.
 Tubo alta pressione 8mt, pistola e lancia con agetto a ventaglio.
 Kit schiumogeno con serbatoio.*

*Pressione max: 140 bar
 Portata: 480 lt/h
 Potenza: 2,4kw uscita
 Temperatura: 30°/90°max*



Codice	U.M.	Articolo
4723108	Pezzi	3590

IDROPULITRICE A CALDO AR BLUE CLEAN 6640

*Pompa a 3 pistoni in ceramica, con sistema biella-manovella.
 Regolazione pressione, valvola by-pass automatica.
 Aspirazione detergente incorporata
 Scheda di ritardo per spegnimento caldaia.
 Pressostato TSS e segnalazione mancanza acqua per spegnimento della caldaia.
 Motore elettrico con protezione termica.
 Caldaia verticale in acciaio inox, con sistema di raffreddamento
 bruciatore a chiocciola azionata da motore elettrico indipendente,
 doppia serpentina e fondo in cemento refrattario.
 Serbatoio gasolio 22Lt, con tappo di scarico.
 Serbatoio detergente 3,5/4Lt
 Filtro acqua e filtro aspirazione gasolio.
 Tubo alta pressione 10m, pistola e lancia.
 Testina per selezione alta e bassa pressione, getto a ventaglio*

*Pressione max: 130 bar
 Portata: 600 lt/h
 Potenza: 2,2kw uscita
 Temperatura: 30°/150°max*



Codice	U.M.	Articolo
4723110	Pezzi	22950

IDROPULITRICE A CALDO MICHELIN MPX 140-HL

Pompa a 3 pistoni assiali comandati da piattello oscillante
Pistoni in acciaio inox temprato
Testa pompa in ottone
Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
Motore elettrico a induzione con protezione termica
Sistema di arresto totale dell' idropulitrice a distanza
Pressostato di sicurezza per spegnimento della caldaia in caso di mancanza acqua
Caldaia verticale, doppia serpentina e fondo in materiale refrattario
Boiler in acciaio
Serbatoio gasolio 4 lt
Filtro acqua e filtro aspirazione gasolio
Lunghezza cavo elettrico 5 m
Portaccessori integrato

Pressione max: 140 (bar) · 2000 (psi)
Portata: 480 (Lt/h) · 127 (gph)
Potenza: 2,4 (kW) · 2800 RPM
Temperatura: min. 30°C · max. 90°C



Codice	U.M.	Articolo
4723125	Pezzi	24331