

**AVVITATORE A BATTERIA 7,2V LITIO MAKITA DF010DSE**

Compatto e leggero.  
 Impugnatura a snodo (avvitatore a pistola/avvitatore diritto).  
 Reversibile.  
 Attacco inserto 1/4".  
 Possibile utilizzo come trapano.  
 Impugnatura ergonomica con rivestimento in soft-grip.



**Dati tecnici:**

Capacità foro: legno Ø 15 mm, metallo Ø 10 mm.  
 Coppia di serraggio: 5,6 Nm  
 Velocità a vuoto: 200-650 g/min.  
 Peso (Normativa EPTA): 0,55 kg

**In dotazione:**

2 batterie 7,2V , 1,0Ah Li-ion, caricabatteria,  
 inserto per avvitatura, valigetta.

Codice	U.M.	Articolo
2263390	Pezzi	DF010DSE

**AVVITATORE A MASSA BATTENTE 1" MAKITA TW1000**

Impugnatura e corpo macchina rivestita in gomma  
 Motore potente per un utilizzo intenso e prolungato  
 Spazzole accessibili dall'esterno reversibili



**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 1200W  
 Bulloni: M24 -M30  
 Bulloni a tensione: M22 - M24  
 Attacco utensile: quadro 1" (25,4 mm)  
 Coppia: 1000Nm  
 Colpi al minuto: 1500  
 Velocità a vuoto: 1400 g/min  
 Peso (Normativa EPTA): 8,6 Kg

**In dotazione:**

Impugnatura laterale, bussola mm 41-80, valigetta

Codice	U.M.	Articolo
2263084	Pezzi	TW1000

**AVVITATORE A MASSA BATTENTE 3/4" MAKITA 6906**

Elevata coppia di serraggio 600 Nm, reversibile

**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 620W  
 Capacità bulloni: M12 - M22  
 Capacità bulloni a tensione: M16 - M20  
 Attacco utensile: quadro 3/42" (19 mm)  
 Coppia : 600 Nm  
 Colpi al minuto: 1600  
 Velocità a vuoto: 1700 g/min  
 Peso: 5,6 Kg



**In dotazione:**

Impugnatura laterale, bussola mm 32, valigetta

Codice	U.M.	Articolo
2263083	Pezzi	6906

**AVVITATORE AD IMPULSI MAKITA TW0200**

Avvitatore a massa battente.  
Elevata coppia di serraggio 200 Nm  
Spazzole accessibili dall'esterno

**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 380W  
Capacità bulloni: M10 - M16  
Capacità bulloni a tensione: M10 - M12  
Attacco utensile: quadro 1/2" (12,7 mm)  
Velocità a vuoto: 2200 g/min  
Colpi al minuto: 2200  
Coppia di serraggio: 200 Nm  
Peso (Normativa EPTA): 2,2 Kg

**In dotazione:**

Bussola mm 24, valigetta



Codice	U.M.	Articolo
2263021	Pezzi	TW0200

**AVVITATORE AD IMPULSI MAKITA TW0350**

Ideale nei cantieri, catene di montaggio, fabbriche  
Elevata coppia di serraggio 350 Nm  
Reversibile

**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 400W  
Capacità bulloni: M12 - M22  
Capacità bulloni a tensione: M12 - M16  
Attacco utensile: quadro 1/2" (12,7 mm)  
Velocità a vuoto: 2000 g/min  
Colpi al minuto: 2000  
Coppia di serraggio: 350 Nm  
Peso (Normativa EPTA): 3 Kg

**In dotazione:**

Bussola mm 24, valigetta



Codice	U.M.	Articolo
2263020	Pezzi	TW0350

**TRAPANO AVVITATORE ANGOLARE MAKITA DA3010F MM.10**

Mandrino a cremagliera  
Solo 66 mm di altezza della testa dell'utensile per garantire l'utilizzo in zone difficilmente raggiungibili.  
Preselettore della velocità applicato sull'interruttore.  
Dotato di LED per illuminazione della zona di lavoro

**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 2000W  
Capacità foro: legno Ø 25 mm, metallo Ø 10 mm  
Velocità a vuoto: 4800 g/min  
Mandrino: Ø 10 mm  
Peso: 1,6 kg

**In dotazione:**

Impugnatura laterale, chiave per mandrino.



Codice	U.M.	Articolo
2263015	Pezzi	DA3010F

**TRAPANO MESCOLATORE MAKITA UT 120**

Per mescolare grandi quantità (sino a 50Kg) di colle, vernici, resine, malta  
 Variatore elettronico di velocità  
 Velocità costante sotto carico  
 migliore presa da parte dell'operatore  
 Protezione elettronica contro i sovraccarichi

**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 1150W  
 Velocità a vuoto: 250-580 g/min  
 Foro filettato:M14  
 Peso (Normativa EPTA): 4,3 Kg



**In dotazione:**

Impugnatura.

Codice	U.M.	Articolo
2263054	Pezzi	UT120

**LEVIGATRICE LUCIDATRICE ELETTRONICA MAKITA 9227CB MM.180**

Tasto di blocco per inserimento permanente  
 E' possibile montare dischi di carta fibrata abrasiva, tampone in resina e cuffia di agnello  
 Attacco velcro  
 Spazzole autostaccanti accessibili dall'esterno  
 Velocità variabile

**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 12000W  
 Disco: Ø 180 mm  
 Platorello: Ø 170 mm  
 Velocità a vuoto: 600-3000 g/min  
 Peso (Normativa EPTA): 3,10Kg



**In dotazione:**

Platorello attacco velcro, cuffia di agnello attacco velcro

Codice	U.M.	Articolo
2263078	Pezzi	92287CB

**SMERIGLIATRICE DIRITTA MAKITA GD0600 MM.6**

Carcassa ingranaggi a doppio diametro  
 Carcassa motore circonferenza ridotta  
 Indotto e statore protetti dalla polvere

**Dati tecnici:**

Pinza max: Ø 6mm  
 Potenza assorbita: 400W  
 Velocità a vuoto: 25000 g/min  
 Peso: 1,7kg



**In dotazione:**

Pinza Ø 6 mm, chiave esagonale 13 mm.

Codice	U.M.	Articolo
2263086	Pezzi	GD0600

**SMERIGLIATRICE DIRITTA MAKITA GD0800C MM.6**

Potente e ad alta velocità  
 Collare lungo in alluminio per la lavorazione negli stampi  
 Controllo elettronico della velocità  
 Sistema SJS che assorbe gli shock accidentali e salvaguarda il motore  
 Regolatore di velocità in 5 posizioni

**Dati tecnici:**

Pinza: Ø 6mm  
 Potenza assorbita: 750W  
 Velocità a vuoto: 7000-28000 g/min  
 Peso: 1,7kg


**In dotazione:**

Pinza Ø 6 mm, 2 chiavi.

Codice	U.M.	Articolo
2263085	Pezzi	GD0800C

**PIALLA MAKITA KP0810K MM.82**

Nuova pialla con coltelli di 82 mm  
 Carter rullo in pressofusione di alluminio  
 Espulsione trucioli selezionabile (destra o sinistra)  
 Possibilità di collegamento all'aspiratore  
 Manopola di regolazione profondità con scala graduata  
 Freno motore

**Dati tecnici:**

Capacità di asportazione: 0-4,0 mm  
 Capacità battuta: 23mm  
 Potenza assorbita: 850W  
 Velocità a vuoto: 16000 g/min  
 Peso: 3,4kg


**In dotazione:**

2 mini coltelli in HM montati, viti di fissaggio, chiave, cacciavite, guida laterale, valigetta.

Codice	U.M.	Articolo
2263004	Pezzi	KP0810K

**PIALLA MAKITA KP800K**

Capacità di asportazione da 0 a 2,5 mm.  
 Sostituzione rapida dei coltelli.

**Dati tecnici:**

Capacità di asportazione: 2,5 mm  
 Capacità di battuta: 9 mm.  
 Lunghezza piastra: 82 mm.  
 Potenza assorbita: 620 W  
 Velocità a vuoto: 17000 g/min  
 Peso: 2,6kg


**In dotazione:**

2 mini coltelli 82 mm, dima per allineamento, chiave, guida laterale, dima affilacoltelli, raccordo trucioli.

Codice	U.M.	Articolo
2263002	Pezzi	KP800K

**PIALLA MAKITA 1911B MM.110**

Capacità di asportazione regolabile fino a 2 mm  
 Notevole capacità di piallatura: fino a 110 mm  
 di larghezza con una sola passata  
 Sostituzione semplice e rapida dei coltelli

**Dati tecnici:**

Capacità di asportazione: 0-2,0 mm  
 Potenza assorbita: 900W  
 Velocità a vuoto: 16000 g/min  
 Peso: 4,3kg

**In dotazione:**

2 mini coltelli in HM montati, viti di fissaggio, chiave, cacciavite, guida laterale, convogliatore trucioli, dima affilacoltelli.



Codice	U.M.	Articolo
2263005	Pezzi	1911B

**PIALLA MAKITA 1806B MM.170**

Di elevata potenza  
 Notevole capacità di asportazione fino a 170 mm  
 di larghezza con una sola passata  
 Sostituzione spazzole dall'esterno

**Dati tecnici:**

Capacità di asportazione: 0-2,0 mm  
 Potenza assorbita: 1200W  
 Velocità a vuoto: 15000 g/min  
 Peso: 9,0kg

**In dotazione:**

2 coltelli montati, cassetta legno.



Codice	U.M.	Articolo
2263003	Pezzi	1806B

**FRESATRICE VERTICALE MAKITA 3707 MM.6**

Ideale per finiture, rifilatura di bordi  
 Base trasparente regolabile in altezza  
 Spazzole accessibili dall'esterno  
 Limitato diametro del corpo macchina per un facile utilizzo con un controllo costante

**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 440W  
 Gambo cilindrico: Ø 6 mm  
 Velocità a vuoto: 35000 g/min  
 Peso (Normativa EPTA): 1,2 Kg

**In dotazione:**

Fresa, canotto guida, canotto regolabile, chiavi



Codice	U.M.	Articolo
2263066	Pezzi	3707

**FRESATRICE VERTICALE MAKITA RP1110C MM.8**

Controllo elettronico della velocità  
 Regolazione della velocità in 5 posizioni  
 Regolazione fine della profondità  
 Bocchetta per l'aspirazione che non intralcia l'utilizzatore  
 Pulsante blocca-alberino

**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 1100W  
 Gambo cilindrico: Ø 8 mm  
 Max corsa della fresa: 57 mm  
 Velocità a vuoto: 8000-24000 g/min  
 Peso (Normativa EPTA): 3,4 Kg

**In dotazione:**

Cannotto guida 12, guida parallela, raccordo aspirazione,  
 chiave 8, chiave 17.



Codice	U.M.	Articolo
2263063	Pezzi	RP1110C

**FRESATRICE VERTICALE MAKITA RP2300FCX**

Regolazione precisa della profondità  
 Velocità variabile  
 Profondità di passata 0-70 mm  
 Doppie cuscini per un'azione leggera

**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 2300W  
 Gambo cilindrico: Ø 12 mm  
 Max corsa della fresa: 70 mm  
 Velocità a vuoto: 9000-22000 g/min  
 Peso (Normativa EPTA): 6,1 Kg

**In dotazione:**

Guida laterale, chiavi di servizio.



Codice	U.M.	Articolo
2263064	Pezzi	RP2300FCX

**FRESATRICE VERTICALE MAKITA 3901**

Per inserti lamellari, giunti ad angolo, giunti a 45°,  
 giunti testa contro testa, rifinitura di pareti e soffitti  
 Spazzole accessibili dall'esterno  
 Squadra laterale regolabile da 0° a 90°

**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 590W  
 Lama per lamelli: Ø 100x4x22 mm  
 Lama per perline: Ø 110x22 mm  
 Profondità max fresatura: lama per lamelli 20 mm,  
 lama per perline 25 mm.  
 Velocità a vuoto: 10000 g/min  
 Peso (Normativa EPTA): 3,0 Kg

**In dotazione:**

Lama Ø 100, guida angolata, sacchetto raccogli-polvere,  
 piastra d'appoggio per piano inclinato, chiave



Codice	U.M.	Articolo
2263065	Pezzi	3901

**MOLA DA BANCO MAKITA GB602**

Mola da banco con dischi da Ø 150 mm  
 Doppio paraschegge di cui uno con lente di ingrandimento  
 Doppia luce di illuminazione della zona di lavoro  
 Disco GR60 per sgrossatura e disco GR120 per lavori di finitu

**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 250W  
 Disco abrasivo: Ø 150 mm  
 Spessore disco: 16 mm  
 Velocità a vuoto: 2850 g/min  
 Peso (Normativa EPTA): 9,5 Kg

**In dotazione:**

Mole GR60, GR120, alberino 1/2"



Codice	U.M.	Articolo
2263090	Pezzi	GB602

**SEGA CIRCOLARE PER METALLI MAKITA 4131**

Taglio di ferro e acciaio fino a 6 mm di spessore  
 Raccogliatore per limatura con sgancio rapido  
 Base in acciaio  
 Profondità di taglio regolabile  
 Spazzole accessibili dall'esterno  
 Il taglio risulta perfettamente pulito

**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 1100W  
 Disco: Ø mm.185  
 Velocità a vuoto: 3500 g/min  
 Altezza max taglio: 63 mm  
 Peso: 4,8 kg

**In dotazione:**

Lama in metalloceramica, chiave, occhiali di protezione.



Codice	U.M.	Articolo
2263008	Pezzi	4131

**SEGA CIRCOLARE MAKITA 5603RK MM.165 CON VALIGETTA**

Carter della lama con ampia bocchetta di aspirazione  
 Blocco dell'albero per facile sostituzione lama  
 Scale graduate ben leggibili per facilitare i tagli inclinati

**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 1100W  
 Lama: Ø 165 mm  
 Foro lama: Ø 20 mm  
 Velocità a vuoto: 5000 g/min  
 Profondità taglio: 90° 54 mm, 45° 38 mm.  
 Peso: 4,9 kg

**In dotazione:**

Guida laterale graduata, chiave, lama 10 denti in HM, raccordo di aspirazione, valigetta.



Codice	U.M.	Articolo
2263012	Pezzi	5603RK

**SEGA CIRCOLARE MAKITA 5604R MM.165**

Carter della lama con ampia bocchetta di aspirazione  
 Blocco dell'albero per facile sostituzione lama  
 Scale graduate ben leggibili per facilitare i tagli inclinati

**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 950W  
 Lama: Ø 165 mm  
 Foro lama: Ø 20 mm  
 Velocità a vuoto: 5000 g/min  
 Profondità taglio: 90° 54 mm, 45° 35 mm.  
 Peso: 3,9 kg

**In dotazione:**

Guida laterale graduata, chiave, lama 10 denti in HM.



Codice	U.M.	Articolo
2263011	Pezzi	5604R

**SEGA CIRCOLARE MAKITA 5717RKB MM.190**

Con raccoglitore polveri  
 Freno motore  
 Piastra base in alluminio  
 Blocco dell'albero per facile sostituzione lama  
 Scale graduate ben leggibili per facilitare i tagli inclinati

**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 1400W  
 Lama: Ø 190 mm  
 Foro lama: Ø 30 mm  
 Velocità a vuoto: 4800 g/min  
 Profondità taglio: 90° 0-66 mm, 45° 0-46 mm.  
 Peso: 5,5 kg

**In dotazione:**

Lama al carburo 190mm, guida laterale, chiave.



Codice	U.M.	Articolo
2263009	Pezzi	5717RKB

**SEGA CIRCOLARE MAKITA 5903RK MM.235 CON VALIGETTA**

Freno motore  
 Carter della lama con ampia bocchetta di aspirazione  
 Blocco dell'albero per facile sostituzione lama  
 Scale graduate ben leggibili per facilitare i tagli inclinati

**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 2000W  
 Lama: Ø 235 mm  
 Foro lama: Ø 30 mm  
 Velocità a vuoto: 4500 g/min  
 Profondità taglio: 90° 85 mm, 45° 64 mm.  
 Peso: 7,2 kg

**In dotazione:**

Guida laterale graduata, chiave, valigetta, lama in HM 20 denti, raccordo di aspirazione



Codice	U.M.	Articolo
2263017	Pezzi	5903RK



**SEGHETTO ALTERNATIVO MAKITA 4326**

Attacco lame universale.  
 Tagli inclinati da 0° a 45° su 2 lati  
 Possibilità di collegamento all'aspiratore tramite apposito adattatore.  
 Pulizia zona taglio grazie all'aria di raffreddamento motore.

**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 450W  
 Capacità taglio: legno 65 mm, metallo 6 mm.  
 Corsa lama: 18 mm  
 Velocità a vuoto: 3100 c/min  
 Peso (Normativa EPTA): 2,7 Kg

**In dotazione:**

Confezioni lame, chiave esagonale



Codice	U.M.	Articolo
2263058	Pezzi	4326

**SEGHETTO ALTERNATIVO MAKITA 4350FCT**

Variatore elettronico di velocità  
 Controllo costante della velocità  
 Attacco rapido della lama  
 Orbite regolabili su 4 posizioni  
 Tagli inclinati da 0° a 45° su 2 lati  
 Possibilità di collegamento all'aspiratore

**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 720W  
 Capacità taglio: legno 135 mm, metallo 10 mm.  
 Corsa lama: 26 mm  
 Velocità a vuoto: 800-2800 c/min  
 Peso (Normativa EPTA): 2,6 Kg

**In dotazione:**

Confezione lame, chiave esagonale, giunto aspirazione, valigetta



Codice	U.M.	Articolo
2263059	Pezzi	4350FCT

**LEVIGATRICE ORBITALE MAKITA BO4555**

Attacco carta con velcro.

**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 700W  
 Dimensioni carta: 114x102 mm  
 Dimensioni base: 112x102 mm  
 Velocità: 14000 orbite/min  
 Peso (Normativa EPTA): 1,1 Kg

**In dotazione:**

Sacchetto raccogli polvere



Codice	U.M.	Articolo
2263033	Pezzi	BO4555

**LEVIGATRICE ORBITALE DELTA MAKITA BO4565**

*Levigatrice orbitale per superfici inaccessibili: angoli, cavità, persiane, etc.*

*Attacco carta con velcro rettangolare e triangolare*

*Punta triangolare che permette di montare l'abrasivo sui due lati.*

**Dati tecnici:**

*Potenza assorbita: 200W*

*Dimensioni carta: triangolare 96x96x96 mm;*

*rettangolare 114x102 mm.*

*Dimensioni base: 112x190 mm*

*Velocità: 14000 orbite/min*

*Peso (Normativa EPTA): 1,2 Kg*



**In dotazione:**

*Sacchetto raccogli polvere*

<b>Codice</b>	<b>U.M.</b>	<b>Articolo</b>
2263071	Pezzi	BO4565

**LEVIGATRICE ORBITALE MAKITA 9046**

*Movimento orbitale di grande ampiezza per un'abrasione elevata*

*Possibilità di aspirazione con collegamento all'aspiratore*

*Fissaggio carta sia con velcro che con gancio*

**Dati tecnici:**

*Potenza assorbita: 600W*

*Dimensioni carta: senza velcro 115x280 mm,*

*con velcro 115x229 mm*

*Orbita: Ø 5,0 mm*

*Velocità: 6000 orbite/min*

*Peso (Normativa EPTA): 4,8 Kg*



**In dotazione:**

*Sacchetto raccoglitore.*

<b>Codice</b>	<b>U.M.</b>	<b>Articolo</b>
2263038	Pezzi	9040

**LEVIGATRICE ORBITALE MAKITA BO4900V**

*Per levigare legno e metallo*

*Impugnatura ergonomica con rivestimento in softgrip*

*Efficace aspirazione integrata delle polveri attraverso la piastra di appoggio*

*Possibilità di collegamento ad aspiratore*

*Attacco carta sia con velcro che con gancio*

*Variatore di velocità elettronico*

**Dati tecnici:**

*Potenza assorbita: 330W*

*Dimensioni carta: senza velcro 115x280 mm,*

*con velcro 115x229 mm*

*Orbita: Ø 2,60 mm*

*Velocità: 4000-10000 orbite/min*

*Peso (Normativa EPTA): 2,7 Kg*



<b>Codice</b>	<b>U.M.</b>	<b>Articolo</b>
2263039	Pezzi	BO4900V

**LEVIGATRICE ROTOORBITALE MAKITA BO5030**

Velocità regolabile, cuscinetti maggiorati.  
Ideale per sgrossature e finiture accurate  
Attacco carta con Velcro  
Aspirazione integrata delle polveri attraverso la piastra d'appoggio

**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 300W  
Platorello: Ø 123 mm  
Disco abrasivo: Ø 125 mm  
Orbita: Ø 2,8 mm  
Velocità: 4000÷12000 orbite/min  
Peso (Normativa EPTA): 1,3 Kg



Codice	U.M.	Articolo
2263072	Pezzi	BO5030

**LEVIGATRICE ROTOORBITALE MAKITA BO6030**

Attacco carta con velcro  
Possibilità di aspirazione polveri tramite sacchetto o con collegamento all'aspiratore  
Controllo costante della velocità: potenza costante anche sotto sforzo

**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 310W  
Platorello: Ø 150 mm  
Disco abrasivo: Ø 150 mm  
Orbita: Ø 3 mm  
Velocità: 4000÷10000 orbite/min  
Peso (Normativa EPTA): 2,4 Kg


**In dotazione:**

Disco abrasivo, chiave esagonale 5, chiave esagonale 6, sacchetto raccogli-polvere.

Codice	U.M.	Articolo
2263040	Pezzi	BO6030

**LEVIGATRICE ROTOORBITALE DELTA MAKITA BO6040**

Attacco carta con velcro  
Aspirazione integrata delle polveri attraverso la piastra di appoggio con collegamento all'aspiratore  
Controllo costante della velocità. Velocità variabile.  
Selettore 2 funzioni: orbitale-rotororbitale

**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 750W  
Platorello: Ø 150 mm  
Oscillazioni platorello: 3200-11600  
Orbita: Ø 5,5 mm  
Velocità: 1600÷5800 orbite/min  
Velocità: 180÷670 g/min  
Peso (Normativa EPTA): 2,8 Kg


**In dotazione:**

Confezione dischi abrasivi a velcro.

Codice	U.M.	Articolo
2263074	Pezzi	BO4060

**LEVIGATRICE A NASTRO MAKITA 9924DB MM.76**

Potente ideale per la sgrossatura e finitura delle travi.  
Possibilità di aspirazione polveri tramite sacchetto raccogli-polvere o collegamento ad un aspiratore.  
Carter in alluminio.

**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 850W  
Dimensioni nastro: 76X610 mm  
Velocità a vuoto: 400 mt/min  
Peso (Normativa EPTA): 4,8 Kg

**In dotazione:**

Sacchetto raccogli-polvere, nastro abrasivo



Codice	U.M.	Articolo
2263037	Pezzi	9924DB

**LEVIGATRICE A NASTRO MAKITA 9902 MM.76**

Possibilità di aspirazione polveri mediante sacchetto o aspiratore

**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 1010W  
Dimensioni nastro: 76x533 mm  
Velocità a vuoto: 440 mt/min

**In dotazione:**

Sacchetto raccogli-polvere, nastro abrasivo



Codice	U.M.	Articolo
2263034	Pezzi	9902

**LEVIGATRICE A NASTRO MAKITA 9404X MM.100**

Velocità variabile  
Centraggio automatico del nastro  
Possibilità di aspirazione polveri tramite sacchetto o aspiratore  
Fornita con ampia base d'appoggio

**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 1010W  
Dimensioni nastro: 100x610 mm  
Velocità a vuoto: 210-240 mt/min  
Peso (Normativa EPTA): 4,8 Kg

**In dotazione:**

Sacchetto raccogli-polvere, base d'appoggio, nastro abrasivo



Codice	U.M.	Articolo
2263036	Pezzi	9404X

**LEVIGATRICE A NASTRO MAKITA 9911K**

Maneggevole ideale per la lavorazione sulle superfici verticali o inclinate  
 Regolazione elettronica della velocità  
 Possibilità di aspirazione polveri  
 Possibilità di utilizzo rovesciato con ancoraggio a mezzo morsetti a banchi di lavoro

**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 650W  
 Dimensioni nastro: 76x457 mm  
 Velocità a vuoto: 75-270 mt/min  
 Peso (Normativa EPTA): 2,7 Kg

**In dotazione:**

sacchetto raccogli-polvere, carta e valigetta.



Codice	U.M.	Articolo
2263076	Pezzi	9911K

**LEVIGATRICE A NASTRO MAKITA 9403 MM:100**

Possibilità di aspirazione polveri tramite sacchetto  
 Costruzione a labirinto protezione estrema contro la polvere

**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 1200W  
 Dimensioni nastro: 100x610 mm  
 Velocità a vuoto: 500 mt/min  
 Peso (Normativa EPTA): 5,7 Kg

**In dotazione:**

sacchetto raccogli-polvere, nastro abrasivo.



Codice	U.M.	Articolo
2263077	Pezzi	9911K

**LEVIGATRICE A NASTRO MAKITA 9031**

Ideale per la levigatura di legno, ferro, acciaio, plastica, ceramica, etc.

Velocità variabile

Possibilità di collegamento ad un aspiratore

Larghezza nastro 30 mm per levigare anche angoli e cavità

Sgancio rapido del nastro abrasivo

**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 550W  
 Dimensioni nastro: 30x533 mm  
 Velocità a vuoto: 200÷1000 mt/min  
 Peso (Normativa EPTA): 2,1 Kg

**In dotazione:**

Confezione nastri assortiti



Codice	U.M.	Articolo
2263203	Pezzi	9031

**LEVIGATRICE A NASTRO MAKITA 9032**

Versatilità e maneggevolezza che permette di levigare e rifinire legno, ferro, acciaio, plastica, ceramica.

Barra porta-nastro regolabile.

Precisa regolazione e centratura del nastro

Il rullo tendinastro di Ø 14 mm permette di levigare zone di spazio limitato.


**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 500W

Dimensioni nastro: 9x533 mm

Velocità a vuoto: 300÷1700 mt/min

Max profondità di levigatura: 110 MM

Peso (Normativa EPTA): 1,6 Kg

**In dotazione:**

Nastro abrasivo, ugello adattatore per aspirazione

Codice	U.M.	Articolo
2263202	Pezzi	9032

**LEVIGATRICE A RULLI MAKITA 9741 MM.100**

Levigatrice a rullo utilizzabile in diversi settori:

in falegnameria per levigare, far risaltare la venatura del legno;

in edilizia per il rifacimento di pareti verniciate e per la

lucidatura di marmi e graniti;

in carpenteria leggera per togliere la ruggine da materiali ferrosi.

Freno motore


**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 860W

Dimensioni rullo: Ø 100x120 mm

Velocità a vuoto: 3500 g/min

Peso (Normativa EPTA): 4,2 Kg

**In dotazione:**

Rullo in nylon grana 80, adattatore per aspiratore,

2 chiavi a brugola

Codice	U.M.	Articolo
2263035	Pezzi	9741

**TRONCATRICE DA BANCO MAKITA LH1040F**

*Pianetto superiore regolabile in altezza (fino a 40 mm)*

*Illuminazione area di lavoro*

*Leggera e compatta*

*Taglio battiscopa capacità 95 mm*

*Avviamento lento*

**Dati tecnici:**

*Potenza: 1650W*

*Disco: Ø 260 mm*

*Foro lama: Ø 30 mm*

*Velocità: 4800 g/min*

*Capacità di taglio max:*

*Pianetto inf. taglio diritto: 69x130 mm*

*a squadra 45° sx e dx: 69x85 mm*

*smusso 45° sx: 35x130 mm*

*squadra + smusso 45° sx: 45° sx 35x65 mm, 45° dx 35x91 mm*

*Pianetto sup. taglio diritto: 40 mm*

*Peso (Normativa EPTA): 13 Kg*


**In dotazione:**

*Lama 60 denti, guida diritta, morsetto, copertura lama, pinza per pianetto superiore, chiave, guida triangolare, distanziale per pianetto, sacchetto raccogli-trucioli*

<b>Codice</b>	<b>U.M.</b>	<b>Articolo</b>
2263221	Pezzi	LH1040F