

ELETTROCOMPRESSORE FINI CIAO 6/1850 LT.6 - HP 1,5 - kW 1,1

Senza olio monofase 8 bar.

Comandato tramite pressostato elettromeccanico.
Gruppo accessori con manometro e rubinetto rapido universale.
Protezione da sovraccarico del motore elettrico.
Serbatoio da 6 lt.
Gruppo accessori con riduttore, doppio manometro (serbatoio/utilizzo), rubinetto rapido universale e valvola di sicurezza PED.
Aria aspirata: 179l/m;10,7 m³/h
Numero di giri: 2850 g/m
Livello sonoro: 80 dB(A)
Peso: kg.11,5



Codice	U.M.	Articolo
2243004	Pezzi	FOBB304FNM003

ELETTROCOMPRESSORE FINI TIGER/I 265M LT.24 - HP 2 - kW 1,5

Lubrificato monofase 10 bar.

Ruote di grande diametro, doppio manico frontale con 2 piedi di appoggio per una migliore facilità di trasporto ed una migliore stabilità durante il funzionamento.
Pressostato elettromeccanico, riduttore di pressione con manometro e rubinetto rapido universale.
Protezione da sovraccarico del motore elettrico.
Aria aspirata: 250 l/min;15 m³/h
Numero di giri: 2850 g/m
Livello sonoro: 76 dB(A)



Codice	U.M.	Articolo
2243016	Pezzi	FMCC404FNM030

ELETTROCOMPRESSORE FINI AMICO 25/SF2500 LT.24 - HP 2 - Kw 1,5

Lubrificato monofase 8 bar.

Pressostato elettromeccanico, riduttore di pressione con doppio manometro e rubinetto rapido universale.
Ruote gommate per un migliore trasporto, maniglia antichock, cavo di alimentazione da 1,8 m.
Protezione da sovraccarico del motore elettrico.
Aria aspirata: 185 l/min;11,1 m³/h
Numero di giri: 2850 g/m
Livello sonoro: 79 dB(A)



Codice	U.M.	Articolo
2243007	Pezzi	FLCC404FNM001

ELETTROCOMPRESSORE FINI AMICO 50/SF2500 LT.50 - HP 2 - Kw 1,5

Lubrificato monofase 8 bar.

Pressostato elettromeccanico, riduttore di pressione con doppio manometro e rubinetto rapido universale.

Ruote gommata per un migliore trasporto, maniglia antichock, cavo di alimentazione da 1,8 m.

Protezione da sovraccarico del motore elettrico.

Aria aspirata: 185 l/min; 11,1 m³/h

Numero di giri: 2850 g/m

Livello sonoro: 80 dB(A)

Codice	U.M.	Articolo
2243008	Pezzi	FLDC404FNM017

**ELETTROCOMPRESSORE FINI MK 102 2M ADVANCED LT.25/50-HP 2-KW 1,5**

Monostadio, monofase, carrellato.

Compressore bicilindrico monostadio traino cinghia lubrificato.

Disponibile con serbatoio da 25 e 50 litri, su ruote di grande dimensione e doppio piede per una maggiore stabilità.

Pressostato elettromeccanico, riduttore di pressione con manometro e rubinetto rapido universale.

Protezione da sovraccarico del motore elettrico.

Aria aspirata: 235 l/min; 14,1 m³/h

Numero di giri: 1040 g/m

Livello sonoro: 76 dB(A)

Codice	U.M.	Serbatoio	Articolo
2243033	Pezzi	Lt.25	BMCC404FNM500
2243034	Pezzi	Lt.50	BMDC404FNM503

**ELETTROCOMPRESSORE FINI MK 102-0-2M ADVANCED LT.90 - HP 2 - kW 1,5**

Monostadio, monofase, carrellato.

Compressore bicilindrico monostadio traino cinghia lubrificato, con motore da 1,5 kW.

Disponibile con serbatoio da 90 litri, su ruote di grande dimensione e doppio piede per una maggiore stabilità durante il funzionamento.

Pressostato elettromeccanico, riduttore di pressione con manometro e rubinetto rapido universale.

Protezione da sovraccarico del motore elettrico.

Aria aspirata: 235 l/min; 14,1 m³/h

Numero di giri: 1040 g/m

Livello sonoro: 76 dB(A)

Codice	U.M.	Articolo
2243035	Pezzi	BMGC404FNM507



ELETTROCOMPRESSORE FINI MK102-90-2 ADVANCED LT.90 - HP 2 - kW 1,5

Monostadio, trifase, carrellato.

*Compressore bicilindrico monostadio traino cinghia lubrificato.
Ruote di grande dimensione e doppio piede per una maggiore
stabilità durante il funzionamento.*

*Pressostato elettromeccanico, riduttore di pressione con
manometro e rubinetto rapido universale.*

Protezione da sovraccarico del motore elettrico.

Aria aspirata: 235 l/min; 14,1 m³/h

Numero di giri: 1040 g/m

Livello sonoro: 76 dB(A)

Codice	U.M.	Articolo
2243039	Pezzi	BMGC441FNM508

**ELETTROCOMPRESSORE FINI MK103-200-3 ADVANCED LT.200 - HP 3 - kW 2,2**

Monostadio, trifase, carrellato.

*Compressore bicilindrico monostadio traino cinghia lubrificato.
Ruote di grande dimensione, più una ruota pivottante per
agevolarne il trasporto.*

*Dotato di pressostato elettromeccanico, riduttore di
pressione con manometro e rubinetto rapido universale.*

Protezione da sovraccarico del motore elettrico.

Aria aspirata: 365 l/min; 21,9 m³/h

Numero di giri: 1375 g/m

Livello sonoro: 79 dB(A)

Codice	U.M.	Articolo
2243052	Pezzi	BNLC541FNM516

**ELETTROCOMPRESSORE FINI BK119-270-5,5 ADVANCED LT.270 - HP 5,5 - kW 4**

Bistadio, trifase, carrellato.

*Compressore bicilindrico traino cinghia lubrificato.
Ruote di grande dimensione più una ruota pivottante
frontale per una maggiore stabilità durante il funzionamento.
La ruota pivottante e il doppio manico agevolano il trasporto.*

*Completo di pressostato elettromeccanico con protezione
termica tramite relè termico, riduttore di pressione da 1/2"
con manometro e 2 rubinetti rapidi universali.*

Aria aspirata: 674 l/min; 40,4 m³/h

Numero di giri: 920 g/m

Livello sonoro: 79 dB(A)

Codice	U.M.	Articolo
2243065	Pezzi	BRNC701FNM878



COMPRESSORE A SECCO C330/03 GENTILIN

Monta su di un telaio compatto ed elegante una pompa ad alta efficienza della portata di 330 litri d'aria al minuto (11,6 CFM).

Progettato per impieghi professionali, il C 330 è ideale per artigiani, piccole e medie industrie, verniciatori e carpentieri che usano chiodatrici e altri utensili ad aria compressa. Indispensabile per chi ha bisogno di alti rendimenti, affidabilità e facilità di trasporto.

L'assenza di olio lubrificante fa sì che il C330 sia insostituibile per chi ha necessità di lavorare con aria pulita o in ambienti caratterizzati anche da basse temperature.



Codice	U.M.	Articolo
2663001	Pezzi	C330//03

COMPRESSORE A SECCO C330/24 GENTILIN

Monta su di un telaio compatto ed elegante una pompa ad alta efficienza della portata di 330 litri d'aria al minuto (11,6 CFM).

Il peculiare sistema brevettato permette al doppio pistone di scorrere assialmente all'interno di speciali cilindri in alluminio dotati di rivestimento ceramico, riducendo drasticamente l'usura delle guarnizioni ed evitando così il bisogno di manutenzioni frequenti, punto debole dei compressori a secco di vecchia generazione.

L'assenza di olio lubrificante fa sì che il C330 sia insostituibile per chi ha necessità di lavorare con aria pulita o in ambienti caratterizzati anche da basse temperature.



Codice	U.M.	Articolo
2663002	Pezzi	C330//24

COMPRESSORE VERTICALE 50 LT. HP 3 HYUNDAI

Blocco cilindro in ghisa con ampie alette di raffreddamento e testata in alluminio

Indicatore visivo livello dell'olio

Albero in ghisa dinamicamente equilibrato.

Rubinetto con attacco rapido e doppia uscita

Serbatoio verticale salvaspazio da lt.50

Motore 2 cilindri testa a V.

Pressione (bar): 8

Potenza (HP/Kw): 2/1,5

N° Cilindri/diametro (mm): 1/42

Tensione (V/Hz): 230/50

Fasi: monofase

Giri minuto: 2850

Classe isolamento motore: B

Aria aspirata (l/m): 188

N° ruote: 2

Supporto anti vibrazione (piedini): 1

Peso netto (Kg): 27



Codice	U.M.	Articolo
0613008	Pezzi	65611

COMPRESSORE 24 LT. HP 2 HYUNDAI

Capacità serbatoio: 24
 Pressione (bar): 8
 Potenza (HP/Kw): 2/1,5
 N° Cilindri/diametro (mm): 1/42
 Tensione (V/Hz): 230/50
 Fasi: monofase
 Giri minuto: 2850
 Classe isolamento motore: B
 Aria aspirata (l/m): 188
 N° ruote: 2
 Supporto anti vibrazione (piedini): 1
 Peso netto (Kg): 20

Codice	U.M.	Articolo
0613003	Pezzi	65600

**COMPRESSORE 50 LT. HP 2 HYUNDAI**

Capacità serbatoio: 50
 Pressione (bar): 8
 Potenza (HP/Kw): 2/1,5
 N° Cilindri/diametro (mm): 1/42
 Tensione (V/Hz): 230/50
 Fasi: monofase
 Giri minuto: 2850
 Classe isolamento motore: B
 Aria aspirata (l/m): 188
 N° ruote: 2
 Supporto anti vibrazione (piedini): 1
 Peso netto (Kg): 27

Codice	U.M.	Articolo
0613004	Pezzi	65601



PRESSOSTATO PER TIGER 4 VIE 1/4"*Con interruttore di arresto.*

Codice	U.M.	Articolo
2242300	Pezzi	321028000

VALVOLA AUTOMATICA DI SCARICO TESTA 1/4"-1,2

Codice	U.M.	Articolo
2242305	Pezzi	011190000

VALVOLA AUTOMATICA DI SCARICO TESTA 1/8"

Codice	U.M.	Articolo
2242306	Pezzi	011000183

CONVOGLIATORE ARIA PER COMPRESSORE MK

Codice	U.M.	Articolo
2242304	Pezzi	113150002

GUARNIZIONI PER COMPRESSORE MK 103

Codice	U.M.	Articolo
2242315	Pezzi	113150002

TAPPO LIVELLO OLIO PER COMPRESSORE

Codice	U.M.	Articolo
2242310	Pezzi	MK 212

RUOTA PER COMPRESSORE DIAM. MM.125X16,5

Codice	U.M.	Articolo
2242320	Pezzi	020022000

SET RUOTE PER COMPRESSORE DIAM. MM.125 PZ.2

Codice	U.M.	Articolo
2242325	Conf.	117HP005

RIDUTTORE PRESSIONE MICRO 1/4 C/M - 1 RUBINETTO

Codice	U.M.	Articolo
2242366	Pezzi	319227000