

### NASTRO ADESIVO PER IMBALLO AVANA

Nastro monoadesivo indicato per applicazioni a lungo termine.  
 Ottima resistenza all'invecchiamento ed agli UV.  
 Srotolamento silenzioso (No Noise).  
 Adesivo: Acrilico base acqua  
 Supporto: BOPP  
 Applicazioni: Chiusura cartoni e imballo  
 Spessore del supporto: 28 µm



Codice	U.M.	Misura	Colore	Articolo
5162001	Rotolo	mm.50Xmt.66	Avana	EURO PP 36 NN
5162010	Rotolo	mm.50Xmt.66	Crystal	EURO PP 36 NN

### NASTRO ADESIVO TRASPARENTE PVC

Nastro monoadesivo a srotolamento silenzioso.  
 Adesivo: Gomma naturale  
 Supporto: PVC da 0,033 mm  
 Applicazioni: Chiusura cartoni e imballo  
 Buona adesività in molteplici applicazioni  
 Performante anche alle basse temperature



Codice	U.M.	Misura	Colore	Articolo
5162011	Rotolo	mm.50Xmt.66	Trasparente	EURO PVC 330

### NASTRO STRAPPING 3741 3M

Scotch® Nastro rinforzato con adesivo a caldo 3741, polipropilene tensionato, 19 mm x 66 m, spessore rivestimento: 50 µ, spessore totale: 71 µ  
 Nastro tensilizzato per reggiature leggere (strapping), adatto per affastellare, assicurare, rinforzare merci durante la movimentazione.  
 Il supporto robusto in polipropilene mono-orientato resiste bene all'abrasione e all'umidità.  
 Il sistema adesivo hot-melt (gomma-resina sintetica) garantisce una elevata resistenza al taglio ed una buona adesione iniziale.



Codice	U.M.	Misura	Articolo
5992032	Pezzi	mm.19Xmt.66	7000095299

### NASTRO TELATO BIANCO 8956 3M

Nastro di uso generico formato da un supporto in polipropilene biorientato rinforzato con fibre di vetro unidirezionali che conferiscono un'elevata resistenza a trazione.  
 Il supporto trasparente resiste ottimamente all'umidità, alla rigatura e all'abrasione.  
 Il sistema hot-melt (gomma-resina sintetica) è molto aggressivo e contribuisce alla tenacia e robustezza del nastro.  
 Aderisce bene su cartone ondulato.



Codice	U.M.	Misura	Articolo
5992050	Pezzi	mm.19Xmt.50	7000035364

**NASTRO ADESIVO PVC GOFFRATO BIANCO TESA 4100**

Tesa® 4100 è basato su un supporto in PVC ricoperto di un adesivo in gomma naturale.

La superficie goffrata previene i riflessi durante l'attività di lettura del codice a barre; inoltre, il prodotto è perfettamente adatto per la protezione di etichette.

Applicazioni: sigillatura manuale ed automatica di cartoni di peso medio.



Codice	U.M.	Articolo
0252025	Pezzi	04100-00034-00

**NASTRO ADESIVO TELATO PLASTICATO MM.50 TESA 4688**

Tesa® 4688 è un nastro telato standard rivestito in polietilene.

Basato su un supporto in tessuto in PET/rayon a 55 mesh rivestito da un adesivo in gomma naturale.

E' un nastro tipicamente usato per le riparazioni, adatto per un'ampia varietà di esigenze, ed ha ottime caratteristiche di maneggiabilità.

Applicazioni: segnalazione, mascheratura, imballaggio, protezione, fissaggio, chiusura.

Codice	U.M.	Colore	Articolo
0252070	Rotoli	Nero	04688-00042-00
0252071	Rotoli	Bianco	04688-00043-00
0252072	Rotoli	Blu	04688-00044-00
0252073	Rotoli	Giallo	04688-00045-00
0252074	Rotoli	Rosso	04688-00046-00
0252075	Rotoli	Argento	04688-00047-00
0252076	Rotoli	Verde	04688-00048-00
0252077	Rotoli	Marrone	04688-00049-00

**NASTRO BIADESIVO PVC TRASPARENTE TESA 4965**

Tesa® 4965 è un biadesivo trasparente con un supporto in PET ed un adesivo in acrilico modificato.

Possibilità di utilizzo subito dopo l'assemblaggio

Idoneo anche per le applicazioni più esigenti come stress elevati, alte temperature o superfici critiche.

Applicazioni: montaggio adesivo di profili in gomma/EPDM.



Codice	U.M.	Articolo
0252052	Rotoli	04965

**NASTRO ADESIVO ALLUMINIO**

Nastro in alluminio adatto per applicazioni industriali con esigenze di resistenza ad alta temperatura e durata nel tempo.

Resiste all'olio, all'acido, al vapore, alla fiamma e all'acqua.



Codice	U.M.	Misure	Articolo
0252020	Rotoli	mm.50Xmt.10	56223
0252021	Rotoli	mm.50Xmt.25	56565

**NASTRO ADESIVO ALLUMINIO SIGILLANTE MT.10**

*Alu Tape ST è un nastro autoadesivo sigillante costituito da gomma di butile protetto da una lamina in alluminio naturale rinforzato.*

*Ottima resistenza ai raggi U.V.*

*Aderisce sulla maggior parte dei materiali da costruzione.*

*Eccezionale resistenza all'invecchiamento e all'ossidazione.*

*La lamina metallica conferisce al prodotto un'eccezionale resistenza all'invecchiamento, all'ossidazione, e all'aggressione degli agenti chimici ed atmosferici.*

*Classificazione di infiammabilità: M1 (UNE 23727:1990 UNE 23721:1990)*

*Classe di reazione al fuoco: E (EN 11925- 2; EN 13501-1)*

*Resistenza alla trazione: >150NW/50mm ( EN 12311-1)*

*Spessore: mm.0,6*



Codice	U.M.	Articolo
4872095	Rotoli	ST ALU 50/10

**NASTRO ADESIVO TESAFLEX PV1 MM.50XMT.33**

*Tesaflex® 60760 è un forte nastro in PVC rivestito da un adasivo in aggressiva gomma resina modificata, che consente l'adesione a molte superfici differenti. Tesaflex® 60760 è inoltre strappabile con le mani. E' perfettamente idoneo per le segnalazioni temporanee e di pericolo.*



Codice	U.M.	Tipo	Articolo
0252061	Rotoli	ROSSO/BIANCO	60760-00088-01
0252060	Rotoli	GIALLO/NERO	60760-00087-01

**NASTRO ADESIVO CARTA PER MASCHERATURA**

*Nastro monoadesivo con supporto in carta semicrespata impregnata, adesivo gomma naturale.*

*Per mascheratura settore edilizia e carrozzerie.*

*Resistenza alla temperatura 80°per 30 min.*

*Alla rimozione non lascia adesivo.*

*Rimovibile senza rotture e lacerazioni.*



Codice	U.M.	Larghezza	Articolo
5162030	Rotolo	mm.19	EURO MSK 60
5162031	Rotolo	mm.25	EURO MSK 60
5162032	Rotolo	mm.30	EURO MSK 60
5162033	Rotolo	mm.38	EURO MSK 60
5162034	Rotolo	mm.50	EURO MSK 60

**BIADESIVO MM.50XMT.66 9191 3M**

*Per il fissaggio di moquette e pavimenti in gomma.*

*E' formato da un supporto in fibre tessute fornite di un adesivo hot-melt molto aggressivo che permette un fissaggio.*

*Spessore totale senza liner: mm.0,26.*



Codice	U.M.	Articolo
5992030	Pezzi	7000035445

**BIADESIVO MM.25XMT.66 4032 3M**

*Biadesivo con supporto in schiuma poliuretanic a celle aperte e sistema adesivo acrilico rigido.*

*Adatto per montaggi e assemblaggi in genere dove occorre una buona resistenza meccanica ed una lunga durata.*

*Adatta per il fissaggio di specchi e cristalli.*

*Spessore mm.0,8.*



Codice	U.M.	Articolo
5992001	Rotoli	7000116021

**NASTRO BIADESIVO SPUGNOSO 4952 TESA**


*E' costituito da un supporto in PE ad elevata adattabilità ed un adesivo acrilico modificato.*

*Certificato per il montaggio specchi nell'arredamento.*

*Completamente utilizzabile all'esterno: resiste ai raggi UV, all'acqua e all'invecchiamento.*

*Applicazioni: fissaggio specchi nell'industria dell'arredamento, fissaggio di bordi e profili, fissaggio di pannelli decorativi.*

*Resistenza alla temperatura: 80°*



Codice	U.M.	Misure	Articolo
0252050	Rotoli	mm.19Xmt.5	04952

**NASTRO ADESIVO TELATO TRASPARENTE 4665 TESA**

*Tesa® 4665 è uno speciale nastro telato trasparente per esterni. È dotato di un foglio in polietilene di 95µm resistente ai raggi UV ed un supporto in tessuto di cotone/PET a 30 mesh ricoperto da un adesivo in gomma sintetica.*

*Applicazioni: giunzioni di lamine, riparazione di tubature domestiche, imballaggio di materiali pesanti esposti all'esterno, sigliatura.*

*Resistenza alla temperatura (30 min): 95°*

*Resistenza ai raggi UV: 52 settimane.*



Codice	U.M.	Misure	Articolo
0252018	Rotoli	mm.50Xmt.25	04665

**NASTRO ADESIVO FLEX SIGILLANTE MT.5**

*Nastro sigillante estensibile, rinforzato con pellicola di Alluminio*

*Dotato di un allungamento di oltre il 60%*

*La qualità e la caratteristica dei materiali rimangono inalterate per un periodo molto lungo*

*Ottimo per sigillare camini, abbaini, lucernai, grondaie e ogni altro elemento sporgente sul tetto.*

*Classificazione di infiammabilità: M1 (UNE 23727:1990 UNE 23721:1990)*

*Classe di reazione al fuoco: E (EN 11925- 2; EN 13501-1)*

*Spessore: mm.1,2*



Codice	U.M.	Articolo
4872120	Rotoli	ST FLEX 300/5

**NASTRO ISOLANTE NERO TEMFLEX 3M**

*Nastro isolante con supporto in PVC autoestinguente.  
Per isolante elettrico, assemblaggio cavi e protezione in genere.  
Buona resistenza all'invecchiamento, all'abrasione, agli agenti atmosferici, gli acidi e ai normali solventi.  
Spessore mm.0,15.*



Codice	U.M.	Misure	Articolo
5992034	Rotoli	mm.19Xmt.25	7100035432
5992035	Rotoli	mm.25Xmt.25	7000106701

**STENDINASTRO MANUALE TESA**

*Può ospitare qualsiasi nastro da imballo autoadesivo tesapack® e contenere nastri con una larghezza di fino a 50 mm.  
È dotato di una solida struttura in metallo con impugnatura ergonomica ed un funzionamento preciso.  
La perfetta adesione si ottiene grazie all'effetto combinato del rullo di gomma e di una spazzola flessibile per premere il nastro.  
Un controllo di tensione regolabile permette di abbinare precisamente il tipo di nastro per il funzionamento del distributore.*



Codice	U.M.	Articolo
0252010	Pezzi	56403













\_\_\_\_\_