

CORDINO ANTICADUTA CON MOSCHETTONE GECO 1

Fune di sicurezza "Kernmantel" in poliammide Ø 12 mm
 Lunghezza max: 2 m (inclusi connettori)
 Con fibbia di regolazione
 Connettore in lega leggera con chiusura Twist-Lock (Ø 25 mm)
 Peso: 420 g

Codice	U.M.	Articolo
7712903	Pezzi	121050



CORDINO DI SICUREZZA REGOLABILE CON MOSCHETTONE GECO 2

Fune di sicurezza "Kernmantel" in poliammide Ø 12 mm
 Lunghezza max: 2 m (inclusi i connettori)
 Con fibbia di regolazione
 Connettore in acciaio zincato (Ø 18 mm) con chiusura di sicurezza
 Peso: 545 g

Codice	U.M.	Articolo
7712915	Pezzi	121094



CORDINO ANTICADUTA CON ASSORBITORE ENERGIA GECO PLUS

Fune di sicurezza "Kernmantel" in poliammide Ø 12 mm
 Lunghezza max: 2 m (inclusi connettori)
 Con fibbia di regolazione
 Connettore a grande apertura (60 mm) con chiusura di sicurezza
 Connettore in lega leggera con chiusura Twist-Lock (Ø 20 mm)

Codice	U.M.	Articolo
7712918	Pezzi	121097



MOSCHETTONE ACCIAIO ZINCATO A GHIERA

Acciaio zincato
 Apertura: 18 mm
 Peso: 180 g
 Carico di rottura: $F \geq 25$ kN
 Colore: alluminio

Codice	U.M.	Articolo
7712905	Pezzi	121066



CINTURA DI POSIZIONAMENTO BASIC 1

2 anelli di attacco laterali
 Fibbia di regolazione
 Schienale anatomico imbottito
 Peso 460 g
 Colore: nero, giallo.



Codice	U.M.	Articolo
7712908	Pezzi	121090

IMBRACATURA DI SICUREZZA BASIC 3

Imbracatura anticaduta con punto di attacco dorsale e sternale
 Fibbie di regolazione cosciali
 Fascia di connessione apribile e regolabile al petto
 Peso 690 g
 Colore: nero, giallo



Codice	U.M.	Articolo
7712910	Pezzi	121092

IMBRACATURA DI SICUREZZA BASIC 5

Imbracatura anticaduta con punto di attacco dorsale e sternale
 con cintura di posizionamento sul lavoro



Codice	U.M.	Articolo
7712913	Pezzi	121095

KIT DISPOSITIVO ANTICADUTA DA PONTEGGIO

Include:
 1 Elmetto H5
 1 imbracatura NT03
 1 arrotolatore Stop
 2 connettori CML03
 1 cordino anticaduta Safe Bi-Flex
 1 zaino incluso



Codice	U.M.	Articolo
7712900	Pezzi	121355

DISPOSITIVO ANTICADUTA TIPO RETRATTILE STOP MS-10

Carter in metallo

Cavo in acciaio galvanizzato Ø 4 mm

Connettore girevole in alluminio (Ø 24 mm) con chiusura di sicurezza e indicatore di caduta

Lunghezza cavo: 10 m

Peso: 5,50 kg

Dimensioni: 208 x 85 x 280 mm

Colore: nero

Codice	U.M.	Articolo
7712920	Pezzi	121188

