

SCALA IN ALLUMINIO BELLO SVELT

Sgabello in alluminio anodizzato, ad un tronco di salita, con guarda corpo, per utilizzo domestico. Grazie all'anodizzazione non sporca le mani ed è comodo da aprire e chiudere.

- Ampi gradini in acciaio verniciato antisdrucciolo (cm 20x30)
- Guarda corpo altezza cm 35
- Certificato di collaudo secondo le normative europee
- Manuale d'uso e manutenzione
- Passo tra i gradini cm 23
- Portata kg 150



Codice	U.M.	Gradini	Chiuso	Alt.piatt.	Peso
7412023	Pezzi	2	mt.0,89	mt.0,47	Kg.3,2
7412024	Pezzi	3	mt.1,15	mt.0,70	Kg.4,4

**SGABELLO CICO 3 GRADINI SVELT**

Sgabello in acciaio verniciato, ad un tronco di salita, con piattaforma, per utilizzo domestico.

- Gradini in acciaio verniciato antisdrucciolo
- Tamponi in gomma antisdrucciolo
- Imballo in termoretraibile
- Certificato di collaudo secondo le normative italiane
- Manuale d'uso e manutenzione
- Portata kg 100



Codice	U.M.	Chiuso	Alt.piatt.	Alt.lavoro	Peso
7412006	Pezzi	mt.0,86	mt.0,64	mt.2,60	Kg.3,9


**SGABELLO ULISSE S SVELT**

Sgabello doppio a gradini ad un tronco di salita. In alluminio estruso nervato, dotato di guarda corpo e vaschetta portattrezzi, è idoneo per utilizzo professionale e domestico. E' costruito saldando i gradini ai montanti, ottenendo un monolito ultrasensibile.

- Piattaforma in polipropilene rinforzato (cm 25,5x28)
- Guarda corpo cm 41
- Vaschetta portattrezzi
- Certificato di collaudo secondo le normative italiane
- Manuale d'uso e manutenzione
- Passo tra i gradini cm 25
- Spessore sgabello chiuso cm 12,5
- Gradini piani antisdrucciolo cm 8
- Portata kg 150



Codice	U.M.	Gradini	Chiuso	Alt.piatt.	Alt.lavoro	Peso
7412020	Pezzi	2	mt.0,99	mt.0,47	Mt.2,24/2,44	Kg.3,9
7412021	Pezzi	3	mt.1,23	mt.0,72	Mt.2,54/2,74	Kg.4,5
7412022	Pezzi	4	mt.1,48	mt.0,95	Mt.2,74/2,94	Kg.5,5



SCALETTA PROFESSIONALE PUNTO SVELT

Scaletta doppia a gradini a 2 tronchi di salita. In alluminio estruso nervato, dotato di cinghie antiapertura accidentale, è idoneo per utilizzo professionale e domestico.

E' costruito saldando i gradini ai montanti, ottenendo un monolito ultrasensibile.

- Cinghie e cerniere antiapertura accidentale
- Biscottini antiflessione sui gradini più lunghi
- Tamponi in gomma ergonomici maggiorati antisdrucchiolo per la massima aderenza al suolo
- Certificato di collaudo secondo le normative europee
- Manuale d'uso e manutenzione
- Passo tra i gradini cm 25
- Spessore sgabello chiuso cm 17
- Gradini piani antisdrucchiolo cm 8
- Portata kg 150



Codice	U.M.	Gradini	Chiuso	Alt.aperto	Alt.lavoro	Peso
7412080	Pezzi	2	mt.0,52	mt.0,45	mt.2,20	Kg.3
7412081	Pezzi	3	mt.0,77	mt.0,69	mt.2,44	Kg.4
7412082	Pezzi	4	mt.1,02	mt.0,92	mt.2,67	Kg.5

ISO 9000 UNI
EN 287/1
EN ISO 9606/2

CONFORME
D.LGS.
81/08

**SCALA SERAFINA SVELT USO DOMESTICO**

Scala in acciaio verniciato a sfilo telescopico utilizzabile a muro e a cavalletto. Concepita per utilizzo domestico. La cerniera in acciaio a posizionamento rapido permette di aprire e chiudere la scala in posizione "a cavalletto" e a muro.

- Cerniere in acciaio con manopole in nylon
- Ganci di blocco in acciaio
- Tamponi in gomma antisdrucchiolo
- Imballo in termoretraibile
- Manuale d'uso e manutenzione
- Portata kg 100



CONFORME
D.LGS.
81/08

Codice	U.M.	Gradini	Chiusa	Cavalletto	Muro	Peso
7412060	Pezzi	8	mt.1,15	mt.1,91	mt.3,77	Kg.12
7412061	Pezzi	9	mt.1,41	mt.2,17	mt.4,30	Kg.14

**KIT PIEDINI PER SCALA SERAFINA**

Codice	U.M.
7412102	Pezzi

SCALA EURO E1 SVELT USO PROFESSIONALE

Scala semplice d'appoggio a pioli ad un tronco di salita.

- Manuale di uso e manutenzione
- Tamponi in gomma antisdrucciolo
- Portata kg 150
- Certificato di collaudo secondo le normative europee
- Passo tra i gradini cm 28

Codice	U.M.	Gradini	Altezza	Peso
7412044	Pezzi	8	mt.2,40	kg.4
7412045	Pezzi	10	mt.2,90	kg.5
7412046	Pezzi	14	mt.4,10	kg.6
7412047	Pezzi	12	mt.3,50	kg.7

**SCALA ALLUMINIO EURO E2 GRADINI 2X12 SFILO MT.6 SVELT**

E' costruita in alluminio nervato, a norme EN131 e collaudata dal Politecnico di Milano e anche dal TUV tedesco.

È di gamma medio-alta con dotazioni, comfort e dimensionamenti ottimi.

E' una scala in due tronchi trasformabile sia in scala d'appoggio che doppia.

Dotata di stabilizzatore di base e rotelle di scorrimento per lo sfilo a muro.

- Stabilizzatore di base
- Chiavi per bloccaggio stabilizzatore
- Rinforzo interno in nylon nella sede dello stabilizzatore
- Cinghie antiapertura accidentale
- Rotelle di scorrimento
- Ferramenta di apertura in alluminio
- Tamponi in gomma antisdrucciolo
- Dispositivo antisfilo accidentale
- Tappo antisfilo oltre l'altezza di sicurezza
- Certificato di collaudo secondo le normative europee
- Manuale d'uso e manutenzione
- Passo tra i pioli cm 28
- Portata kg 150

Codice	U.M.	Gradini	Chiusa	Cavalletto	Sfilo	Peso
7412027	Pezzi	2x12	mt.3,5	mt.3,40	mt.6,02	kg.16



SCALA IN ALLUMINIO EURO E3 USO PROFESSIONALE

E' costruita in alluminio nervato, a norme EN131 e collaudata dal Politecnico di Milano e anche dal TUV tedesco.

È di gamma medio-alta con dotazioni, comfort e dimensionamenti ottimi.

E' una scala a 3 tronchi utilizzabili a sfilo e a cavalletto.

Dotata di stabilizzatore di base.

Nella posizione a cavalletto il terzo elemento non è utilizzabile per la salita e funge solo da guardacorpo di sicurezza.

A norma EN131

- Stabilizzatore di base
- Rinforzo interno in nylon nella sede dello stabilizzatore
- Cinghie antiapertura accidentale
- Rotelle di scorrimento
- Tamponi in gomma antisdrucchio
- Dispositivo antisfilo accidentale
- Tappo antisfilo oltre l'altezza di sicurezza
- Certificato di collaudo secondo le normative europee
- Passo tra i pioli cm 28
- Portata kg 150

Codice	U.M.	Gradini	Chiusa	Sfilo	Peso
7412011	Pezzi	3X12	mt.3,5	mt.8,0	kg.27



CONFORME
D.LGS.
81/08

**SCALA LUXE3 9+10+10 GRADINI SVELT USO PROFESSIONALE**

Luxe3 in tre tronchi è trasformabile sia in scala da appoggio, che in scala doppia o zoppa. Dotata di stabilizzatore di base regolabile e rotelle di scorrimento per lo sfilo a muro.

Nella posizione a cavalletto il terzo elemento non è utilizzabile per la salita e funge solo da guardacorpo di sicurezza.

E' dotata di un dispositivo di antiribaltamento del terzo elemento che impedisce che questo ultimo sfugga di mano e cada mentre lo si sfilo con la scala in posizione a cavalletto.

Dotata di stabilizzatore di base regolabile e rotelle di scorrimento per lo sfilo a muro.

- Passo tra i pioli cm 30
- Portata kg 150

Codice	U.M.	Chiusa	Cavalletto	Sfilo	Peso
7412009	Pezzi	mt.3,10	mt.3,30	mt.7,30	kg.25



CONFORME
D.LGS.
81/08



SCALA IN ALLUMINIO P1 SVELT USO PROFESSIONALE

Scala doppia a gradini a due tronchi di salita in alluminio estruso nervato. I gradini sono saldati ai montanti per creare un monolito ultrasensibile. Ideale per installatori e pittori.

- Cinghia antiapertura accidentale
- Tamponi in gomma ergonomici maggiorati antisdrucchiolo per la massima aderenza al suolo
- Manuale ed etichette d'uso e manutenzione
- Passo tra i gradini cm 28
- Gradini piani antisdrucchiolo cm 8
- Portata kg 150

Codice	U.M.	Gradini	Chiusa	Cavalletto	Alt.lavoro	Peso
7412070	Pezzi	7	mt.1,77	mt.1,62	mt.3,62	kg.9,3
7412072	Pezzi	9	mt.2,25	mt.2,10	mt.4,10	kg.12,0

ISO 9000
UNI EN 287/1
EN ISO
9606/2

CONFORME
D.LGS.
81/08

**SCALISSIMA SVELT USO PROFESSIONALE**

Scala telescopica in alluminio estruso nervato a sfilo telescopico con base allargata. Scala telescopica concepita per uso professionale ed hobbistico è utilizzabile sia come scala telescopica d'appoggio, che doppia o zoppa.

La cerniera in alluminio a posizionamento rapido a 3 posizioni permette:

- 1) di aprire e chiudere la scala telescopica in posizione "a cavalletto" senza agire sulla cerniera -
- 2) di bloccare la scala telescopica aperta in posizione "a cavalletto" agendo sulla cerniera -
- 3) di aprire e chiudere la scala telescopica in posizione "a muro" agendo sulla cerniera.

La scala 8+8 è a norma EN131

- Pianetto portattrezzi in nylon cm 31x36
- Pioli zigrinati antisdrucchiolo mm 27x27
- Profilo montante intermo mm 57x27
- Profilo montante esterno mm 64x30
- Maniglia cerniera in alluminio con 3 perni in acciaio
- Certificato di collaudo secondo le normative europee
- Larghezza rampa interna cm 36,5
- Manuale d'uso e manutenzione
- Passo tra i pioli cm 28

Codice	U.M.	Gradini	Portata	Chiusa	Cavalletto	Muro	Peso
7412014	Pezzi	8+8	Kg.150	mt.1,25	mt.1,96	mt.4,10	kg.11,00
7412015	Pezzi	9+9	Kg.150	mt.1,53	mt.2,23	mt.4,64	kg.12,00
7412016	Pezzi	10+10	Kg.140	mt.1,53	mt.2,51	mt.5,22	kg.13,2
7412017	Pezzi	12+12	Kg.120	mt.1,81	mt.3,10	mt.6,34	kg.15,0



CONFORME
D.LGS.
81/08

ISO 9000
UNI EN 287/1
EN ISO
9606/2

**TAMPONE DI BASE PER SCALISSIMA**


Codice	U.M.
7412103	Pezzi

SCALA LADY 12 SVELT PROFESSIONALE

Scala multiposizione in alluminio estruso ribordato. E' utilizzabile sia come scala doppia che d'appoggio. Presenta differenti posizioni di lavoro e chiusa è di minimo ingombro, potendo entrare nel bagagliaio di un'auto. E' trasformabile anche in un banco di lavoro (non utilizzabile per salirvi).

- Stabilizzatore di base smontabile.
- Rinforzo in nylon nella sede dello stabilizzatore.
- Cerniere automatiche a posizionamento rapido
- In posizione a banco di lavoro la portata è di kg.120.
- Profilo montante mm.60x25.
- Passo tra i pioli cm 30
- Portata kg 150

Codice	U.M.	Chiusa	Cavalletto	Muro	Banco lav.	Peso
7412025	Pezzi	mt.0,90	mt.1,63	mt.3,34	mt.0,88	Kg.11



SCALA REGINA IN ALLUMINIO SVELT USO PROFESSIONALE

Scala doppia a gradini ad un tronco di salita provvista di piattaforma e guarda corpo. Ideale per utilizzo professionale e per questo molto resistente e stabile anche per utilizzo domestico. In alluminio estruso nervato è costruita saldando i gradini ai montanti ottenendo un monolito ultrasensibile e stabile.

- Vaschetta portaoggetti
- Piattaforma automatica cm 28 x 25,5
- Tamponi in gomma ergonomici maggiorati antisdrucchiolo
- Gradini piani antisdrucchiolo cm 8
- Cinghie di sicurezza antiapertura maggiorate
- Montanti nervati e astine antiflessione sui gradini lunghi
- Altezza guarda corpo cm 60
- Spessore chiusa cm 15

Codice	U.M.	Gradini	Chiusa	Alt.piatt.	Peso
7412035	Pezzi	5	mt.1,95	mt.1,16	kg.6,0
7412036	Pezzi	6	mt.2,2	mt.1,39	kg.6,8
7412037	Pezzi	7	mt.2,45	mt.1,61	kg.7,5
7412038	Pezzi	8	mt.2,70	mt.1,85	kg.8,3



ROMPITRATTA PER SCALA ALLUMINIO GL-HE SVELT

Obbligatorio oltre gli 8 metri di altezza per scale a norma italiana DPR 547/55


Codice	U.M.
7412032	Pezzi



SCALA LADY 16 PLUS SVELT PROFESSIONALE

Scala multiposizione in alluminio estruso ribordato.
E' utilizzabile sia come scala doppia che d'appoggio.
Presenta differenti posizioni di lavoro e chiusa è di minimo ingombro, potendo entrare nel bagagliaio di un'auto.
E' trasformabile anche in un banco di lavoro (non utilizzabile per salirvi).

- Stabilizzatore di base smontabile.
- Rinforzo in nylon nella sede dello stabilizzatore.
- Cerniere automatiche a posizionamento rapido
- In posizione a banco di lavoro la portata è di kg.120.
- Profilo montante mm.60x25.
- Passo tra i pioli cm 30
- Portata kg 150



Codice	U.M.	Chiusa	Cavalletto	Muro	Banco lav.	Peso
7412026	Pezzi	mt.1,23	mt.2,26	mt.4,66	mt.1,20	Kg.16

SALISCENDI SVELT PROFESSIONALE

Pedana in leggerissimo alluminio estruso per uso professionale, comodo per muratori, controsoffittisti, imbianchini e stuccatori.
E' richiudibile con cerniera e blocco di sicurezza e le gambe della pedana si aprono e si chiudono con estrema facilità.
I gradini sono saldati ai montanti per creare un monolito ultrasensibile.

- Piattaforma antisdrucciolo con armatura in alluminio
- Biscottini antiflessione sui gradini più lunghi
- Cerniere di apertura con perno brevettato
- Tamponi in gomma antisdrucciolo
- Certificato di collaudo secondo le normative italiane
- Manuale d'uso e manutenzione
- Passo tra i gradini cm 25
- Gradini piani antisdrucciolo cm 8
- Portata kg 250

La normativa UNI EN131 vieta di sostare sugli ultimi 2 gradini in mancanza di un guarda-corpo.
La piattaforma conta 1 gradino.



Codice	U.M.	Tipo	Alt.piano	Alt.lavoro	Peso
7412091	Pezzi	MEDIO	mt.0,52	mt.2,60	Kg.9,8
7412092	Pezzi	GRANDE	mt.0,87	mt.2,90	Kg.13,4

CAVALLETTO IN LEGNO H. CM.80 PIEGHEVOLE

In faggio.

Codice	U.M.	Articolo
1286795	Pezzi	081376



SCALA S1 8 GRADINI IN ABETE H. MT.2,25 SVELT

Ideale per pittori, elettricisti e per uso industriale.
 Offre un perfetto isolamento dalle fonti di corrente elettrica.
 In montanti sono in abete ed i pioli in acacia.
 Dotata di tiranti di rinforzo e cerniere in acciaio zincato, di cerniere antiapertura in polipropilene.
 Portata kg.150.

Codice	U.M.	Chiusa	Cavalletto	Peso
7412040	Pezzi	mt.2,25	mt.2,13	kg.11

CONFORME
 D. LGS.
 81/08

**SCALA IN LEGNO TREVIGIANA 523 IPPIS**

Scala in legno per elettricisti (alto grado di isolamento elettrico),manutentori, montatori.
 Materiale altamente selezionato e di qualità superiore,.
 Montanti in abete di sezione rettangolare con spigoli arrotondati.
 Piattaforma in legno sagomata.
 Pesanti cerniere di collegamento in acciaio zincato.
 Tiranti in acciaio sui tronchi di risalita.

Codice	U.M.	Gradini	Altezza
1992001	Pezzi	7	mt.1,97
1992002	Pezzi	8	mt.2,22
1992003	Pezzi	9	mt.2,47
1992004	Pezzi	10	mt.2,97



Cod. 923TG
 Scarpetta in gomma
 Anti-slip rubber shoes

CAVALLETTO IN METALLO TELESCOPICO MB 160

Stabile e saldo tubo quadrato in acciaio.
 Rivestimento in plastica antiurto e antigraffio.
 Richiudibile in modo compatto.
 Regolabile in altezza grazie ai perni di arresto di sicurezza.
 Gancio di arresto ribaltabile che previene lo scivolamento laterale della superficie di lavoro (Larghezza: max. 64 cm).
 Altezza 130 cm, regolazione, portata kg 160

Codice	U.M.	Articolo
2592201	Pezzi	1444700



MAX.
 160 kg

CAVALLETTO IN METALLO REGOLABILE MB 120

Stabile e saldo cavalletto in acciaio.
 Ideale sulle scale. Piedini con tappi di protezione.
 Piedini regolabili in altezza con il dispositivo di serraggio rapido.
 Larga superficie di appoggio antiscivolo.
 Richiudibile in modo compatto.

Codice	U.M.	Articolo
2592200	Pezzi	1444610



MAX.
 120 kg

TRABATTELO ROLLER BASE H. MT.1,96 PROFESSIONALE

Trabattello professionale costituito da un modulo di base da m 1,96.
E' ideale per lavori leggeri di imbiancatura e manutenzione.
E' costruito in leggerissima lega di alluminio tubolare \varnothing 42 mm con gradini zigrinati antisdrucciolo.
È inattaccabile dalla ruggine.
Portata max: kg 200/m² (incluse 2 persone)

Ingombro di base: m 1,60x0,80
Portata: kg 200/m² (comprese 2 persone)
Passo gradini zigrinati: cm 30
4 Ruote in nylon antimpronta con freno a pedale: \varnothing mm 125

Codice	U.M.	Articolo
7412135	Pezzi	

**PROLUNGA PER TRABATTELO ROLLER H. MT.1,5**

Modulo intermedio per trabattello roller.
Con un modulo intermedio si possono raggiungere i mt.3,45

Codice	U.M.
7412136	Pezzi

**TRABATTELO PROFESSIONAL ALTEZZA MT.6,50 SVELT**

Il trabattello Professional è realizzato in acciaio FE360 zincato elettroliticamente contro la ruggine.
Offre grandissima sicurezza di lavoro e facilità di montaggio senza attrezzi.
Le crociere formano una struttura staticamente perfetta che non può subire torsioni anche a grandi altezze, fornendo inoltre un ampio spazio di lavoro in facciata.

Altezze componibili: da m 1,70 a m 13,70
Ingombro: m 2,00 x 1,20
Portata max: kg 200/m² (incluse 2 persone - piani e scalette esclusi)
Campata: altezza m 1,20 - peso kg 25
Montanti: in tubo di acciaio tondo \varnothing mm 45

Dotazione standard (norme italiane):
Ringhiera di protezione rossa da 1,20 m che incorpora 2 parapetti.
Base componibile composta da:
n.2 elementi di base verdi verniciati con polveri epossidiche.
n.4 tiranti verdi di base verdi verniciati con polveri epossidiche
n.4 ruote in gomma diametro 200 mm
n.4 livellatori per dislivelli o marciapiedi
n.2 crociere di base, n.4 cunei
Manuale d'uso e manutenzione e certificato di conformità alle vigenti norme

Codice	U.M.	Campate	Staffe	
7412120	Pezzi	4	4	



PIANO DI CALPESTIO CON BOTOLA PER PROFESSIONAL SVELT

Il piano di calpestio per trabattelli professionali consiste in due telai indipendenti inferiori che, affiancati, forniscono un sicuro piano di appoggio realizzato in acciaio verniciato con polveri epossidiche contro la ruggine.

Su di esso sono inchiodati due piani di calpestio in compensato di mogano marino a 7 strati ad incollaggio fenolico, resistenti agli agenti atmosferici e completati da 4 tavole fermapiedi mobili alte cm 20.

Una botola permette un sicuro e veloce passaggio degli addetti all'interno del trabattello.



Codice	U.M.	Peso	Misure
7412125	Pezzi	kg.37	mt.2,4x1

ISO 9000
UNI EN 287/1
EN ISO
9606/2



CONFORME
E.L.65.
81/08

PARAPETTO PER PROFESSIONAL SVELT

Per ogni piano di calpestio intermedio sono obbligatori 4 parapetti.

Codice	U.M.
7412128	Pezzi

SCALA INTERNA IN ALLUMINIO MT.2,2 PER PROFESSIONAL SVELT

Scala in alluminio dotata di ganci di sicurezza per la salita all'interno dei trabattelli.

Ad un tronco, può essere posizionata tra 2 piani di calpestio a distanza di m 2,4 l'uno dall'altro.

La scala a due tronchi può essere regolata e la distanza fra i piani può essere da m 2,4 a m 3,6.

Il gancio di sicurezza impedisce il distacco accidentale della scala.

Codice	U.M.	Peso
7412126	Pezzi	kg.4

CONFORME
D.L.G.S.
81/08



SCALA INTERNA DOPPIA IN ALLUMINIO MT.2,2/3,6 PER PROFESSIONAL SVELT

Scala in alluminio dotata di ganci di sicurezza per la salita all'interno dei trabattelli.

La scala a due tronchi può essere regolata e la distanza fra i piani può essere da m 2,4 a m 3,6.

Codice	U.M.	Peso
7412127	Pezzi	kg.7,8

CONFORME
E.L.65.
81/08

